

VETROTECNICA S.r.l.

SEDE:
Via Uruguay, 10 (Z.I. Sud)
35127 PADOVA
tel. 049/8702511 fax. 049/8700188
Internet: www.vetrotecnica.net
E-mail: info@vetrotecnica.net

- PRODOTTI CHIMICI
- VETRIE
- ARTICOLI DA LABORATORIO
- STRUMENTAZIONE SCIENTIFICHE
- SOFFIERE
- PLASTICA MONOUSO

FILIALE:
Via A. Righi 8 (Z.A.I.) - 37135 VERONA
Tel. 045/8202265 Fax: 045/8202266

75°
Anniversario
1942-2017



OFFERTA SPECIALE ARMADIO DI SICUREZZA SFATYBOX® TYPE 90

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio fino a 160 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili. Test al fuoco effettuato presso i laboratori accreditati e secondo i requisiti della **EN 1363-1:1999** e **UNI 1363-1:2001**, classe di resistenza al fuoco **"TYPE 90" – 90 MIN certificato TÜV.**

Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura **UNI EN ISO 9001:2008.**



Caratteristiche:

- Zoccolo pallettizzato certificato: nuova progettazione dello zoccolo per rendere più agevole lo spostamento dell'armadio. Con frontalino di copertura.
- Struttura esterna monolitica completamente saldata. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro con posto da due scocche, interna ed esterna.
- Nuova coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica
- **Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi.**
- **Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102)**, che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno.
- **Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere** con protezione "fumi freddi e caldi".
- Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura.
- **Dispositivo termico per la chiusura delle porte a 50° C. Non elettrico.**
- Sistema di ventilazione interno non forzato per vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate e chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10°C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento Ø100mm.
- **3 Ripiani regolabili in altezza** in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti.
- **Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera.** Capacità del ripiano ca 14 litri.
- Portata del ripiano kg. 80.
- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 40 Litri.
- **Sistema di chiusura di sicurezza interna brevettato "Ignis-lock®"** che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
- **Cerniere interne a cardine**, anti scintilla, poste sulla lunghezza delle porte.
- Chiusura a chiave con serratura a **cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)**

- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864)
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- **Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.**
- Manuale d'uso e manutenzione.
- **Imballo con dispositivo "Tipping over system®".**

Scheda Tecnica:

Dimensioni Esterne:	Mm 1200x640x1950 h
Dimensioni Interne:	Mm 1053x495x1731 h
Peso:	kg 380
Volume interno:	Circa 820 lt

Cod. 22.9164.99

PREZZO DI LISTINO:

2.745,00 €

OFFERTA SPECIALE:

2.330,00 €

**Materiale in Pronta Consegna
Validità fino ad esaurimento scorte!**