

VETROTECNICA

VETROTECNICA S.r.l.

SEDE:
Via Uruguay, 10 (Z.I. Sud)
35127 PADOVA
tel. 049/8702511 fax. 049/8700188
Internet: www.vetrotecnica.net
E-mail: info@vetrotecnica.net

FILIALE:
Via A. Righi 8 (Z.A.I.) - 37135 VERONA
Tel. 045/8202265 Fax: 045/8202266

- PRODOTTI CHIMICI
- VETTERIE
- ARTICOLI DA LABORATORIO
- STRUMENTAZIONE SCIENTIFICHE
- SOFFIERIE
- PLASTICA MONOUSO

75°
Anniversario
1942-2017



OFFERTA SPECIALE

TESTER SOLIDI TASCABILE HI 98302

Descrizione

Il tester HI 98302 (DiST®2) è uno strumento tascabile affidabile che assicura letture di solidi totali disciolti (TDS) veloci e precise. Dal design robusto ed ergonomico con ampio display, questo tester vi offre molte caratteristiche avanzate. I sensori in grafite non hanno problemi di ossidazione e garantiscono maggiore ripetibilità, data la loro particolare geometria che minimizza le interferenze dovute al contenitore in cui si esegue la misura.

La forma del corpo dello strumento migliora le prestazioni di misura: la speciale sagomatura della parte inferiore impedisce interferenze dovute a bolla d'aria intrappolate, ed il sensore di temperatura in un contenitore metallico assicura che al compensazione automatica avvenga rapidamente, permettendo misure più veloci e più precise.

Per calibrare lo strumento, è sufficiente immergerne l'estremità nella soluzione opportuna e regolare l'apposita vite fino a leggere sul display il valore corrispondente.

Scheda tecnica:

Parametro	TDS
Scala	Da 0.00 a 10.00 ppt
Risoluzione TDS	0.01 ppt
Precisione (a 20°)	±2% f.s.
Fattore EC/TDS	0.5
Compensazione Temperatura	Automatica da 0 a 50° c
Calibrazione	Manuale ad 1 punto
Calibrazione TDS	Con soluzione HI70038 (6.44 ppt)
Scala di Conducibilità	HI 73302
Alimentazione	4x 1.5v; Circa 200 ore di utilizzo
Spegnimento automatico	NO
Condizioni di utilizzo	Da 0° a 50° C; U.R. max 95%
Dimensione e Peso	175x41x23 mm; 95g



CODICE 02.3141.00

PREZZO LISTINO: € 55,00+IVA

PREZZO SPECIALE

€ 30,00+IVA

OFFERTA VALIDA FINO A ESAURIMENTO SCORTE