

PROMO VETROTECNICA

CDL
CONSORZIO DISTRIBUZIONE LABORATORIO

I tuoi prodotti da laboratorio a prezzi convenienti

 **LAMY**
RHEOLOGY
INSTRUMENTS

VISCOSIMETRI



SERIE B-ONE PLUS

CON GIRANTI

I viscosimetri rotativi serie B-ONE PLUS secondo Metodo Brookfield sono adatti per processi di produzione e per laboratori e centri di ricerca per la determinazione, in modo rapido e affidabile, della viscosità e, quindi, utili per effettuare misurazioni durante i processi di produzione per il controllo dei lotti.

Caratteristiche principali:

- » Display touch screen da 7".
- » Facile fissaggio delle giranti.
- » Visualizzazione: Viscosità (cP / Poises o mPa.s / Pa.s), velocità, coppia, sforzo di taglio, tempo e temperatura*.
- » Sicurezza e riservatezza: la funzione "operatore" consente di inserire il nome dell'utente del proprio strumento. Questo utente dovrà identificarsi con un codice di 4 cifre.
- » Sistemi di misurazione compatibili: MS ASTM , MS BV , MS VANE , MS SV , MS ULV.
- » Controlli di temperatura compatibili: EVA LR-BV, RT1 PLUS, EVA MS DIN.
- » Supporto in acciaio temperato
- » Asta in acciaio inossidabile.

2396€



*Possibilità di collegare il sensore della temperatura esterno PT100 (-50+300°C) . OPZIONALE

 **VETROTECNICA**

www.vetrotecnica.net - info@vetrotecnica.net

Sede: via Uruguay, 10 - 35127 Padova (PD)
tel. 0498702511 - fax 0498700188











Filiale: via A. Righi 8 - 37135 Verona (VR)
tel. 045 8202265 - fax 045 8202266

Velocità selezionabili (RPM): 0,3 ÷ 250
 Intervallo di coppia (mNm): 0,05 ÷ 13*
 Precisione (% f.s.): ±1
 Ripetibilità (%): ±0,2
 Interfaccia: USB

* 0,005 ÷ 0,8 (VERSIONE LR)

Dimensioni della testa (LxPxH, mm): 180x135x250
 Dimensioni supporto (LxPxH, mm): 280x200x30
 Dimensioni asta (L, mm): 500
 Peso (kg): 6,7
 Alimentazione (V/Hz/W): 90-240/50-60/--

Codice	Modello	Range viscosità (mPas)	Tipi di giranti	Prezzo promo (€)
22.9611.99	B-ONE PLUS LR L1-L4	15 ÷ 22M	L1 L2 L3 L4	2396
22.9547.99	B-ONE PLUS R2-R7	200 ÷ 240M	R2 R3 R4 R5 R6 R7	2396

	Tipo	Dimensioni (mm)	Range viscosità (mPa·s)	
B-ONE PLUS LR L1-L4	girante L1	Ø 18,80 - L 65,1	15 ÷ 0,25M	
	girante L2	Ø 18,72 - L 6,86	50 ÷ 1,3M	
	girante L3	Ø 12,60 - L 7,78	200 ÷ 5M	
	girante L4	Ø 3,20 - L 31	1K ÷ 22M	
B-ONE PLUS R2-R7	disco R2*	Ø 46,93	200 ÷ 2,4M	
	disco R3	Ø 34,69	300 ÷ 6M	
	disco R4	Ø 27,30	600 ÷ 12M	
	disco R5	Ø 21,14	1,2K ÷ 24M	
	disco R6	Ø 14,62	2,8K ÷ 60M	
	girante R7	Ø 3,20	12K ÷ 240M	

K per migliaia, M per milioni

* I dischi da R2 a R6 devono essere montati sull'asse che viene fornito.

PER ORDINI, RICHIESTE DI OFFERTA O ULTERIORI INFORMAZIONI PUOI CONTATTARCI DIRETTAMENTE AI SEGUENTI RECAPITI:

E-MAIL: info@vetrotecnica.net - TEL: 0498702511 - FAX: 0498700188
 Il personale qualificato Vetrotecnica è pronto a seguirti ed aiutarti nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze.

