

PROMO**VETROTECNICA***I tuoi prodotti da laboratorio a prezzi convenienti***STUFE DA VUOTO****memmert****SERIE VO**

Campo di temperatura (° C): +5 sopra ambiente ÷ +200
 Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° K): < ±0,3
 Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° K): < ±0,2 a 160° C, 20 mbar
 Classe di sicurezza: 3.1

5600€

* per modello VO 29, solo stufa

Nuove stufe da vuoto che, in aggiunta al riscaldamento diretto dei ripiani e il controllo digitale dell'intensità del vuoto (regolabile fra 5 e 1100 mbar), hanno ora un programmatore settimanale e giornaliero, timer per profili di temperatura fino a 40 rampe, con segmenti da 1 min fino a 999 ore, programmabili con un display alfanumerico ad 8 cifre (con selezione della lingua) utilizzato anche per visualizzare i dati durante il funzionamento, con risoluzione di 0,1° C.

Caratteristiche:

- » Struttura esterna ed interno in acciaio inossidabile di alta qualità.
- » Interno saldato ermeticamente, materiale 1.4404 (ASTM 316L).
- » Porta di sicurezza in vetro con molla, vetro di sicurezza all'interno e schermo ESG anti-scheggia sul lato esterno della porta.
- » Controllo pompa per ottimizzare le procedure di risciacquo per le membrane della pompa e del segnale di uscita per on/off della pompa.
- » Un termoripiano in alluminio, eloxadizzato, con certificato di calibrazione di fabbrica a +160°C e 20 mbar di pressione.
- » Due connettori per termoripiani.
- » Interfaccia seriale USB (RS232/RS485 ed Ethernet opzionali) e parallela per connessione a stampante con protocollo di comunicazione PCL 3 per documentare i processi di lavoro in forma grafica.
- » Software "Celsius 2010" e MEMORYcard.
- » Data logger di memoria interna, con una capacità di 1024 kB, consente di documentare ed archiviare i dati rilevanti delle prove conformi GLP, a prova di manomissione.

Solo stufa. Fornite con un ripiano interno. Per modulo pompa da vuoto, vedi accessori.

**VETROTECNICA**

www.vetrotecnica.net - info@vetrotecnica.net

Per sicurezza totale, viene fornito un sistema di protezione da sovratemperatura Multi-Livello (MLOP), con sistema di allarme audiovisivo, monitor temperatura a microprocessore per sopra e sotto temperatura, e Funzione Addizionale di Sicurezza ASF per limite superiore e inferiore, che monitorizza automaticamente la temperatura impostata e segnala con un allarme quando c'è un malfunzionamento. Spegne il riscaldamento del termo-ripiano al superamento della temperatura. In aggiunta, la serie VO (29-49-101) ha un'unità di controllo meccanico TB classe 1, che si attiva quando la temperatura attuale supera di 10°C il valore impostato.

Solo stufa. Fornite con un ripiano interno. Per modulo pompa da vuoto, vedi accessori.

Codice	Modello	Volume (l)	Dimensioni interne (LxPxH, mm)	Dimensioni esterne (LxPxH, mm)	Prezzo promo (€)
22.9331.99	VO 29	29	385x250x305	550x400x607	5600
22.9332.99	VO 49	49	385x330x385	550x480x687	6350
22.9333.99	VO 101	101	545x400x465	710x550x767	8500

ACCESSORI DEDICATI

T5 Modulo Premium, comprende: ingresso per gas inerte, una porta seriale e un connettore extra per ripiani termoriscaldati.

Codice	Per modello	Prezzo promo (€)
22.9995.99	VO 29	401
23.9996.99	VO 49	890
23.9997.99	VO 101	1150

Ripiano addizionale termoriscaldato in alluminio einoxadizzato (ASTM B209)

Codice	Per modello	Prezzo promo (€)
23.7442.99	VO 29	415
23.7443.99	VO 49	480
23.7444.99	VO 101	560

Ripiano addizionale termoriscaldati in acciaio inox 1.4404 (ASTM 316L)

Codice	Per modello	Prezzo promo (€)
23.7439.99	VO 29	415
23.7440.99	VO 49	480
23.7441.99	VO 101	560

PMP, modulo insonorizzato con pompa per vuoto con membrana anticorrosione. La pompa è completamente controllabile dalla stufa da vuoto.

Portata: 3,00 m3/h e sistema completamente automatico del controllo del vuoto.

Codice	Per modello	Prezzo promo (€)
23.9992.99	VO 29	3750
23.9993.99	VO 49	4050
23.9994.99	VO 101	4150

PM, modulo insonorizzato per alloggiamento della pompa per vuoto.

Senza pompa.

Codice	Per modello	Prezzo promo (€)
23.9989.99	VO 29	805
23.9990.99	VO 49	880
23.9991.99	VO 101	980

**CONDIZIONI:
 TRASPORTO al piano stradale INCLUSO per tutti gli strumenti
 INSTALLAZIONE E COLLAUDO INCLUSO solo per stufe da vuoto**

E-MAIL: info@vetrotecnica.net - TEL: 0498702511 - FAX: 0498700188
 Il personale qualificato Vetrotecnica è pronto a seguirti ed aiutarti nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze.

