

## VETROTECNICA S.r.l.

SEDE:  
Via Uruguay, 10 (Z.I. Sud)  
35127 PADOVA  
tel. 049/8702511 fax. 049/8700188  
Internet: www.vetrotecnica.net  
E-mail: info@vetrotecnica.net

FILIALE:  
Via A. Righi 8 (Z.A.I.) - 37135 VERONA  
Tel. 045/8202265 Fax: 045/8202266

- PRODOTTI CHIMICI  
- VETRIERIE  
- ARTICOLI DA LABORATORIO  
- STRUMENTAZIONE SCIENTIFICHE  
- SOFFIERIE  
- PLASTICA MONOUSO

75°  
Anniversario  
1942-2017



## OFFERTA SPECIALE ULTRACONGELATORE -86°C ARCTIKO ULUF 450 DEMO UNIT

Ultracongelatori controllati da microprocessore con display digitale. Controller intuitivo e dotazione standard che include le funzioni di data-log della temperatura e allarmi vari con memoria interna per 20 anni. Tecnologia a singolo compressore, 100% senza HCF/CFC, che permette bassi consumi elettrici, bassa rumorosità e bassa dissipazione di calore.

### Altre caratteristiche:

- Porte interne isolate e cornice della porta esterna riscaldata.
- Porta con serratura e ruote bloccabili.
- Batteria tampone con autonomia di 72 h per mantenimento degli allarmi e dei log di temperatura in caso di mancanza di corrente elettrica.
- Predisposizione di foro di ingresso per sonde esterne.
- Predisposizione per segnalazione allarmi via rete GSM e per la connessione di ulteriori 2 sonde di temperatura.
- Funzionamento automatico in caso di anomalie alla sonda di temperatura.
- Copia dei dati in memoria e aggiornamenti software tramite chiavetta USB.
- Display multilingua con indicazioni della temperatura, della temperatura ambiente, del livello della batteria tampone. Protezione con password a 3 livelli.
- Allarmi visivi e acustici per assenza di alimentazione elettrica, sopra e sotto temperatura (con limiti impostabili), malfunzionamento della sonda di temperatura, malfunzionamento dell'apparecchio, porta aperta.
- Predisposizione per connessione a sistemi di allarme esterne.
- Porta RS485/RS232.
- Materiale rivestimenti interni: acciaio inossidabile.



### Scheda tecnica

Temperatura di esercizio (° C)	-86÷-40
Volume (l)	413
Dimensioni interne (LxPxH mm)	480x608x1415
N° porte di serie	1
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	720x885x2089
Peso (kg)	193
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/800

**PREZZO SPECIALE:**  
(IVA ESCLUSA)

**€ 5800,00**

**CODICE 22.9132.99 – LISTINO € 7.600,00**  
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/07/2018 – PREZZI IVA ESCLUSA