

00 Strumentazione » AGITATORI » ORBITALI - ALTERNATI



709/O

Cod. 22.0600.07

Descrizione

Agitatore a scuotimento orizzontale dotato di piano di lavoro con spostamento orizzontale di 30 mm, adatto ad alloggiare e fissare, mediante cursori regolabili, beute e bicchieri di varie dimensioni.

Regolazione elettronica della velocità da 50 a 250 oscillazioni al minuto.

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.

Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.

Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacido e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 2B satinato con copertura in materiale antiscivolo.

Interruttore generale luminoso.

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001 e CEI EN 61010-2-05

Dati tecnici

Velocità (rpm)	50÷250
Dimensioni piattaforma (mm)	550x330
Ampiezza oscillazione (mm)	30
Portata massima (kg)	15
Timer (min)	1÷999
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	630x455x310
Peso (kg)	31

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

230 / 50 / -

Accessori

23.0065.07 Cestello per 28 beute da 25 ml ...	23.0063.07 Cestello per 28 beute da 50 ml ...
23.0060.07 Cestello per 28 beute da 100 ml ...	23.0067.07 Cestello a 12 posti per beute da 500 ml ...
23.0068.07 Cestello a 6 posti per beute da 1000 ml ...	23.0066.07 Cestello a 12 posti per beute da 250 ml ...
23.0070.07 Supporto orizzontale per 5 imbuto separatori da 100 a 1000 ml ...	