

00 Strumentazione » AGITATORI » MAGNETICI CON RISCALDAMENTO



AREX-6 DIGITAL CON SONDA, ASTA E PINZA

Cod. 22.9185.99

Descrizione

Agitatore magnetico riscaldante digitale con piastra in alluminio rivestita da ceramica CerAlTop™, dotato di timer, inversione di rotazione e nuove interfaccia. L'agitatore AREX-6 Digital è compreso di Pt100, Asta di Sostegno e pinza per una maggiore precisione nel controllo della temperatura del campione, con un'accuratezza di 1°C.

Caratteristiche principali:

- Sistema di termoregolazione PID per un accurato controllo della temperatura.
- Massima temperatura di 370°C.
- Il motore brushless agita a una velocità regolabile da 30 a 1700 rpm.
- Il sistema SpeedServo™ assicura velocità costante anche al variare della viscosità.
- Il potente Magnete Alnico garantisce un'eccezionale accoppiamento magnetico e una costante ed omogenea agitazione periferica.
- Le intuitive icone e il display a led consentono una facile lettura delle condizioni di lavoro dello strumento.
- Dotato di un menù avanzato che permette di configurare lo strumento con le caratteristiche che meglio si adattano alle esigenze del singolo laboratorio.

Altre caratteristiche:

- Timer che permette di programmare al meglio le attività.
- Inversione di rotazione integrata e automatizzata.
- I nuovi MonoAlublock™ e MultiAlublock™ permettono di effettuare numerose analisi riducendo tempo e spazio in laboratorio.
- Le nuove calotte sferiche sostituiscono bagni d'olio e mantelli riscaldanti rendendo le analisi totalmente sicure.
- Le PTFE Covers sono progettate per ridurre al minimo la dispersione termica e aumentare la protezione.

Articoli inclusi nel pacchetto:

- AREX-6 DIGITAL Agitatore Magnetico Riscaldante 230V/50-60Hz
- 23.0005.88 Asta di Supporto
- 23.9584.99 Morsetto con supporto sonda
- 23.8902.99 Sonda Temperatura in AISI 316 Ti

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Dati tecnici

Velocità (rpm)	30÷1700
Volume trattabile (l)	20
Temperatura massima (° C)	370
Dimensioni piastra (Ø mm)	135
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	160x280x105
Classe di protezione	IP 42
Peso (kg)	2,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/630

Accessori

23.9742.99 MultiAluBlock™ Base diam. 35 mm ...	23.9749.99 MultiAluBlock™ 4 posti diamxh. 28x43 mm ...
23.9747.99 MultiAluBlock™ 4 posti diamxh. 28x30 mm ...	23.9746.99 MultiAluBlock™ 4 posti diamxh. 28x24 mm ...
23.9748.99 MultiAluBlock™ 4 posti diamxh. 21x31 mm ...	23.9745.99 MultiAluBlock™ 8 posti diamxh. 17x26 mm ...
23.9744.99 MultiAluBlock™ 11 posti diamxh. 15x20 mm ...	23.9731.99 Calotta sferica per palloni da 50 ml ...
23.9732.99 Calotta sferica per palloni da 100 ml ...	23.9733.99 Calotta sferica per palloni da 250 ml ...
23.9734.99 Calotta sferica per palloni da 500 ml ...	23.9735.99 Calotta sferica per palloni da 1000 ml ...
23.9730.99 Cover protettiva ...	23.9743.99 MultiAluBlock™ 11 posti diamxh. 12x14 mm ...
23.9751.99 MonoAluBlock™ 17 posti diamxh. 28x24 mm ...	23.9752.99 MonoAluBlock™ 17 posti diamxh. 28x30 mm ...
23.9753.99 MonoAluBlock™ 17 posti diamxh. 28x43 mm ...	23.9750.99 MonoAluBlock™ 40 posti diamxh. 12x14 mm ...

23.9736.99 Copertura PTFE calotta sferica 50 ml ...	23.9737.99 Copertura PTFE calotta sferica 100 ml ...
23.9738.99 Copertura PTFE calotta sferica 250 ml ...	23.9739.99 Copertura PTFE calotta sferica 500 ml ...
23.9740.99 Copertura PTFE calotta sferica 1000 ml ...	23.9741.99 Maniglia per rimozione AluBlock™ ...