

00 Strumentazione » BILANCE » ANALITICHE



AS 310.X2

Cod. 22.8889.99

Descrizione

La nuova serie di bilance analitiche AS.X2 ha un livello elevato nella gestione delle pesate : display capacitativo molto grande, massimo confort nell'utilizzo, display molto chiaro con menù intuitivo per la maggior semplicità nel lavoro quotidiano.

Un gran numero di interfacce facilita il collegamento della bilancia con l'esterno : stampa, copia, archivio e trasferimento dati. I sensori IR permettono numerose funzioni programmabili (taratura, stampa, ecc...) solamente avvicinando la mano al display. Il rivestimento della bilancia e' in materiale plastico, il piattello di pesata e' in acciaio inox.

Le bilance della serie X2 sono le uniche sul mercato che offrono la possibilita' di modificare il modo di lavorare o di visualizzare i dati sullo schermo dando accesso diretto all'operatore a tutte le informazioni o operazioni ritenute piu' importanti . Sono dotate di memoria "ALIBI" che e' una garanzia per la sicurezza e la registrazione automatica delle misure. Tali opzioni, come anteprima dei dati, la copia e l'archiviazione sono disponibili anche agli utenti, l'interfaccia USB facilita il trasferimento rapido e la copia di eventuali risultati (misure, rapporti, banche dati) su altre bilance della stessa serie.

Il sistema "E2R" permette la gestione delle banche dati anche in modo remoto sui diversi dispositivi elettronici.

I dati vengono registrati in 8 data base differenti :

- Utenti (fino a 100).
- Prodotti (fino a 5000).
- Pesate (fino a 10000).
- Confezionamenti (fino a 100).
- Formule (fino a 100).
- Clienti (fino a 100).
- Pipette (fino a 500).
- Memoria "ALIBI" (fino a 500.000 pesate).

Applicazioni e funzioni:

- Contapezzi.
- Dosaggio.
- Pesata animali vivi.
- Determinazione della densità.
- Controllo statistico delle pesate.
- Peso percentuale.
- Statistiche.
- Formulazioni.
- Pesata sotto bilancia.
- Procedure GLP.
- Sensori IR.
- Memoria ALIBI.

Dati tecnici

Portata (g)	310
Precisione (mg)	0,1
Sensibilità (mg)	1
Calibrazione	interna (automatica)
Dimensione piatto (Ø mm)	100
Ripetibilità (mg)	0,1
Linearità (mg)	±0,3
Display	5" touch screen
Temperatura ambiente di esercizio (° C)	+10 ÷ +40
Interfacce	2xRS 232, USB-A, USB-B, WiFi (opzionale)
Dimensione (LxPxH mm)	206 x 333 x 355
Peso (kg)	6,2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	110-230 / 50-60 / -