

00 Strumentazione » AGITATORI » MAGNETICI CON RISCALDAMENTO



## SERIE C-MAG HS DIGITAL

Cod. 22.8542.99

### Descrizione

Agitatore magnetico IKA con riscaldamento e piastra in ceramica che offre eccellente resistenza chimica.

Caratteristiche:

- Motore potente per agitare fino a 5 litri di acqua.
- Display LCD per l'indicazione della temperatura attuale e impostata, con risoluzione di 0,1° K
- Connessione diretta a sonde di temperatura tipo PT 1000 per un preciso controllo della temperatura fino a  $\pm 0,5^\circ$  K.
- 3 modalità operative: standard, sicura, con protezione regolabile.
- Circuito di sicurezza fissato a 550° C.
- Indicatori di piastra calda con segnalazione di pericolo di ustioni.
- Pannello di controllo in rilievo contro il pericolo di perdite di liquido.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

### Dati tecnici comuni

<b>Velocità (rpm)</b>	100÷1500
<b>Temperatura massima (° C)</b>	500
<b>Classe di protezione</b>	IP 21

### Varianti articolo

Codice	Modello	Volume trattabile (l)	Dimensioni piastra (Ø mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.8542.99	C-MAG HS 4 Digital IKAMAG®	5	100x100	150x260x105	3	230 /50/270
22.8543.99	C-MAG HS 7 Digital IKAMAG®	10	180x180	215x330x105	5	230/50 /1020
22.8544.99	C-MAG HS 10 Digital IKAMAG®	15	260x260	300x415x105	6	230/50 /1520

VETROTECNICA S.r.l.

SEDE: Padova - Via Uruguay, 10  
 Tel. 049.8702511 :: Fax. 049.8700188

FILIALE: Verona - Via Righi, 8  
 Tel. 045.8202265 :: Fax. 045.8202265

info@vetrotecnica.net  
 www.vetrotecnica.net

## Accessori

23.0005.82

Asta di supporto in acciaio inox con diametro di 10 mm, altezza 400 mm ...

23.0007.82

Morsetto per il fissaggio dell'asta H 38 all'asta H 16 V ...

23.0003.82

Asta di sostegno per i termometri elettronici a contatto ETS-D5 o ETS-D6 ...