

00 Strumentazione » AGITATORI » MAGNETICI CON RISCALDAMENTO



SERIE C-MAG HS

Cod. 22.7514.99

Descrizione

Agitatori magnetici IKA con riscaldamento, dotati di superficie in vetro ceramica ad alta resistenza chimica.

Temperatura regolabile con circuito di sicurezza a 550° C. Selezione precisa della temperatura a mezzo display digitale con indicatore di sicurezza che segnala l'alta temperatura della superficie e visualizzazione dei codici di errore.

Velocità regolabile con potenziometro con scala da 0 a 6.

Pannello di controllo elevato per protezione contro la perdita di liquidi.

Adatti a lavorare da +5 a +40° C, con umidità fino all'80%.

Presenza per allacciamento di un termometro elettronico.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Dati tecnici comuni

Velocità (rpm)	100÷1500
Temperatura massima (° C)	500
Classe di protezione	IP 21
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230 / - / -

Varianti articolo

Codice	Modello	Volume trattabile (l)	Dimensioni piastra (Ø mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)
22.7514.99	C-MAG HS 4 IKAMAG®	5	100x100	168x220x105	3
22.0279.82	C-MAG HS 7 IKAMAG	10	180x180	220x330x105	5
22.7303.99	C-MAG HS 10 IKAMAG	15	260x260	300x415x105	6