

00 Strumentazione » AGITATORI » ORBITALI - ALTERNATI



## HS 260 Control

Cod. 22.0595.82

### Descrizione

Compatto, resistente all'usura, con tecnologia di vibrazione ottimale.

Indicato nei settori della diagnostica medica, dell'ematologia, delle analisi dell'acqua e del refluo, nel caseario ed altro.

Regolazione elettronica della velocità e del timer.

Funzionamento in continuo o a mezzo timer.

Dotato di display digitale per la visualizzazione della velocità, del timer e delle modalità operative, di timer elettronico e di porta seriale RS 232.

Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21.

Per il controllo e la documentazione su PC di tutti i valori misurati è disponibile, a richiesta, il software labworldsoft®.

### Dati tecnici

<b>Velocità (rpm)</b>	10÷300
<b>Dimensioni piattaforma (mm)</b>	-
<b>Ampiezza oscillazione (mm)</b>	20
<b>Portata massima (kg)</b>	7,5
<b>Timer (min)</b>	0÷599 / continuo
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	360x420x100
<b>Peso (kg)</b>	8,8
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230 / 50 / 45

## Accessori

23.0088.82 Clamp per beuta da 25 ml. Numero massimo per piattaforma: 56 ...	23.0089.82 Clamp per beuta da 50 ml. Numero massimo per piattaforma: 12 ...
23.0090.82 Clamp per beuta da 100 ml. Numero massimo per piattaforma: 12 ...	23.0091.82 Clamp per beuta da 200-250 ml. Numero massimo per piattaforma: 6 ...
23.0092.82 Clamp per beuta da 500 ml. Numero massimo per piattaforma: 4 ...	23.0093.82 Clamp per beuta da 1000 ml. Numero massimo per piattaforma: 1 ...
23.0096.82 Supporto universale. Dimensioni (LxpH, mm): 425x335x135 ...	23.0098.82 Piattaforma universale per clamps per beute (opzionali). Dimensioni (LxPxH, mm): 330x330x24 ...
23.0100.82 Supporto per capsule. Dimensioni (LxPxH, mm): 410x370x32 ...	23.0101.82 Supporto per imbuto separatori. Dimensioni (LxPxH, mm): 334x425x145. Adatto per 6 imbuto da 50 ml, oppure 5 da 100 ml, oppure 3 da 250 ml, ...