



## AC 600 S

Cod. 22.9167.99

Armadio di sicurezza SAFETY BOX® per infiammabili modello AC 600S

### Descrizione

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio fino a 160 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili. Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001, classe di resistenza al fuoco TYPE 90 - 90 minuti, certificato TÜV.

#### Caratteristiche:

- Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da 60 a 250 µm, come da procedura UNI EN ISO 9001:2008.
- Zoccolo pallettizzabile certificato: nuova progettazione dello zoccolo per rendere più agevole lo spostamento dell'armadio. Con frontalino di copertura.
- Struttura esterna monolitica completamente saldata. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna.
- Nuova coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.
- Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura.
- 3 ripiani, 1 vasca di fondo.
- Dispositivo termico per la chiusura delle porte a 50° C. Non elettrico.
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di  $70 \pm 10^\circ \text{C}$  poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento Ø 100 mm.
- Sistema di chiusura di sicurezza interno brevettato "Ignis-lock®" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
- Cerniere interne a cardine, anti scintilla, poste sulla lunghezza delle porte.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- Manuale d'uso e manutenzione.
- Imballo con dispositivo "Tipping over system®".

### Dati Tecnici

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Volume interno (l)               | 456          |
| Ingombro massimo profondità (mm) | 689          |
| Dimensioni interne (LxPxH mm)    | 533x495x1731 |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)    | 680x640x1950 |
| Peso (kg)                        | 252          |

### Varianti

| Codice     | Prodotto  | Volume interno (l) | Ingombromassimo<br>profondità (mm) | Dimensioni interne<br>(LxPxH mm) | Dimensioniesterne<br>(LxPxH mm) | Peso (kg) |
|------------|-----------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 22.9167.99 | AC 600 S  | 456                | 689                                | 533x495x1731                     | 680x640x1950                    | 252       |
| 22.9164.99 | AC 1200 S | 902                | 710                                | 1019x477x1688                    | 1180x650x1985                   | 380       |
| 22.9165.99 | AC 900 S  | 645                | 710                                | 753x495x1731                     | 900x640x1950                    | 310       |