MINI 1WAY SOGLIE ALLARME FISSO PER CONTROLLO +4°C

Cod. 22.9226.99

Data logger per controllo temperatura e U.R.% XS modello MINI 1WAY

Descrizione

Mini data logger mono viaggio fornito già programmato per i trasporti refrigerati a +4°C, oppure con le soglie di allarme a richiesta del cliente. Intervallo di acquisizione impostato a 5 min. (variabile per quelli a soglia modificata), con autonomia di circa 45 giorni. Connessione diretta a PC. Creazione automatica di un file PDF. Il data logger mini 1 way è fornito all’interno di una bustina sigillata che garantisce la tenuta stagna del data logger. È dotato di due tasti (START e STOP) e di 5 led visivi, (1 led verde di funzionamento e 4 led di allarme). È di forma piatta con connettore USB per connessione al PC.

Confezione 10 pezzi.

Dati Tecnici

Campo di misura (° C)	-40 ÷ +80
Risoluzione (° C)	0,01
Precisione (° C)	±0,3
Classe di protezione	IP 65
Dimensione (LxPxH mm)	78X48X9
Peso (g)	16
Alimentazione	Batteria al litio 3V non sostituibile
Soglie allarmi	LL0°C, L 2°C, H 8°C, HH 10°C

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Varianti

Codice	Prodotto	Soglie allarmi
22.9225.99	MINI 1WAY SOGLIE DI ALLARME PRE-PROGRAMMATE A RICHIESTA	a richiesta
22.9226.99	MINI 1WAY SOGLIE ALLARME FISSO PER CONTROLLO +4°C	LL0°C, L 2°C, H 8°C, HH 10°C

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566