

BUDGET C-B10+

Cod. 22.9290.99

B10+ camera, 10 MP CMOS, USB3.0, con adattatori universali per oculari



Descrizione

Le convenienti telecamere OPTIKA C-B sono generalmente consigliate per applicazioni di base/generali nell'istruzione e nell'uso domestico.

Con i modelli C-B , si ottiene una velocità di trasmissione più veloce tramite la connessione USB 3.0, ideale soprattutto su campioni in movimento

Caratteristiche:

- Funzionamento semplice, senza conducente
- Collegamento universale a qualsiasi marca di microscopi
- Connessione diretta per oculare e trino
- Immagini nitide da 1,3 MP
- Affidabilità del colore affidabile
- Obiettivo di proiezione C-Mount e anelli inclusi
- Cavo USB e vetrino di calibrazione inclusi
- Software scaricabile e gratuito
- OPTIKA ProView e LiteView per Windows
- OPTIKA LiteView per Mac OS o Linux

Dati Tecnici

Sensore immagine	CMOS 1/2,3"
Risoluzione massima (foto)	-
Risoluzione massima (video)	3584x2748 (10 MP)
Formato ottico	1/2,3"



Passo "C"	Sì
display	USB 3.0
Requisiti del sistema	Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10 32-64 bit, OSx(Mac OSx), Linux
Software	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	58x58x36,4
Peso (kg)	0,18
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	-/-/-
Frame rate (fps)	38 (896x684)
Adattatori ottici	0,5x (per tubo oculare 23 mm), 30 e 30,5 mm (per mono e binoculari)
Vetrino di calibrazione	Sì

Varianti

Codice	Prodotto	Sensore immagine	Risoluzione massima (video)	Formato ottico	display	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Frame rate (fps)	Adattatori ottici
22.9286.99	BUDGET C-B1	CMOS 1/3"	1280x960 pixels (1,3 MP)	1/3"	USB 2.0	58x 58 x36,4	45 (680x510)	0,37x (per tubo oculare 23 mm), 30 e 30,5 mm (per monoculari e binoculari)
22.9288.99	BUDGET C- B3A	CMOS 1/2"	2048x1536 pixels (3,1 MP)	1/2"	USB 2.0	58 x 58x36.4	45 (680x510)	0,5x (per tubo oculare 23 mm), 30 e 30,5 mm (per mono e binoculari)
22.9289.99	BUDGET C-B5	CMOS 1/2,5"	2592x1944(5,1 MP)	1/2,5"	USB 2.0	58x58x36,4	27(1280x960): 90 fps (640x480)	0,5x (per tubo oculare da 23 mm), 30 e 30,5 mm (per mono e binoculari)
22.9290.99	BUDGET C- B10+	CMOS 1/2,3"	3584x2748 (10 MP)	1/2,3"	USB 3.0	58x58x36,4	38 (896×684)	0,5x (per tubo oculare 23 mm), 30 e 30,5 mm (per mono e binoculari)