VETROTECNICA

INSTABAG® BPW

Cod. 14.7236.99

Sacchetti INSTABAG® BPW sterili con filtro laterale 190x300 mm cf 100

Descrizione

Sacchetti sterili con filtro laterale in tessuto non tessuto contententi BPW (Buffered Peptone Water) predosata disidratata in una busta solubile in acqua.

Basta mettere il campione nel sacchetto sterile e aggiungere acqua sterile nel quantitativo richiesto (90 ml o 225 ml). La busta contentente BPW si solubilizza velocemente dopo l'aggiunta di acqua e la successiva omogeneizzazione con il Bagmixer e i residui fibrosi (frustoli) vengono bloccati dal filtro.

Caratteristiche:

- Porosità del filtro inferiore a 250 µm.
- Compatibile con tutti i Bagmixer da 400 ml.
- Tipo di terreno: BPW usato come diluente secondo ISO 6887-11290-2-6759 e ISO 21528-1.
- Tempo di omogeneizzazione 60 secondi.
- Shelf life: 12 mesi.
- Stoccaggio a temperatura ambiente fra 6 e 30°C.
- Confezione da 100 pezzi (10x10) in buste in alluminio salva spazio e con protezione a luce e umidità.
- Conformi a ISO 6887-1 e FDA-BAM (Bacteriological Analytical Manual).

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	190x300
Buste (pezzi)	10
Confezione (pezzi)	100
Volume di acqua da aggiugere (ml)	90

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Varianti

Codice	Prodotto	Volume di acqua da aggiugere (ml)
14.7236.99	INSTABAG® BPW	90
14.7237.99	INSTABAG® BPW	225

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566