

HI98163

Cod. 22.9375.99

pH-metro portatile per carni HANNA INSTRUMENTS modello HI 98163



Descrizione

ph-Metri portatili professionali per applicazioni speciali serie **HI98161x**

Caratteristiche principali:

A tenuta stagna e Quick Connect

- Grado di protezione IP 67
- Conformi agli standard H.A.C.C.P.
- Connessione della sonda rapida, semplice e a tenuta stagna.

Memorizzazione e gestione dati

- Fino a 200 misure (100 pH, 100 mV).
- Collegamento a PC via USB.
- Trasferimento dati con software incluso.

Sistema Calibration Check™

- Assicura sempre la corretta calibrazione ed efficienza dell'elettrodo.

Dotazione completa: Valigetta rigida, 2 beaker 100 ml, elettrodo pH, soluzioni di pulizia, soluzioni di calibrazione, cavo micro USB, Software HI92000, certificati di qualità e manuale.

Dati Tecnici

Scala pH	-2.0 ÷ 20.0 -2.00 ÷ 20.00 -2.000 ÷ 20.000
Scala Temperatura	-20.0 ÷ 120.0
ORP	-

Risoluzione pH	0,1 0,01 0,001
Risoluzione temperatura (° C)	0,1
Risoluzione (mV)	0,1
Precisione pH (a 20° C)	-
Precisione temperatura (a 20° C)	-
Precisione mV (a 20° C)	-
Compensazione temperatura (° C)	manuale o automatica -20.0÷120.0
Calibrazione pH	fino a 5 punti, 7 soluzioni standard disponibili + 5 personalizzabili
Elettrodo pH	FC2323 per carni e salumi ,lama in acciaio
Sensore di temperatura	incorporato in FC2323
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	93 x 35,2 x 185
Peso (kg)	0,400
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	batterie 1.5V AA (4)
Grado di protezione	IP 67

Varianti

Codice	Prodotto	Scala pH	Scala Temperatura	Risoluzione pH	Compensazione temperatura (° C)	Calibrazione pH	Elettrodo pH	Sensore di temperatura	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.9374.99	HI98161	-2.0 ÷ 20.0 -2.00 ÷ 20.00 2.000 ÷ 20.000	-20.0 ÷ 120.0°C	0,1 0,01 0,001	manuale o automatica -20,0÷120,0	fino a 5 punti, 7 soluzioni standard disponibili+ 5personalizzabili	FC2023per alimenti punta conica	incorporato in FC2023	93 x 35,2 X 185	4 batterie 1.5V AA
22.9375.99	HI98163	-2.0 ÷ 20.0 -2.00 ÷ 20.00 2.000 ÷ 20.000	-20.0 ÷ 120.0	0,1 0,01 0,001	manuale o automatica -20,0÷120,0	fino a 5 punti, 7 soluzioni standard disponibili+ 5personalizzabili	FC2323per carni e salumilama in acciaio	incorporato in FC2323	93 x 35,2 x 185	batterie 1.5V AA (4)
22.9376.99	HI98164	-2.0 ÷ 20.0 -2.00 ÷ 20.00 2.000 ÷ 20.000	-20.0 ÷ 120.0°C	0,1 0,01 0,001	manuale o automatica -20,0÷120,0	fino a 5 punti, 7 soluzioni standard disponibili+ 5personalizzabili	FC2133per yogurt e creme, punta conica	incorporato in FC2133	93 x 35.2 x 185	batterie 1.5V AA (4)
22.9377.99	HI98165	-2.0 ÷ 20.0 -2.00 ÷ 20.00 2.000 ÷ 20.000	-20÷120 °C	0,1 0,01 0,001	manuale o automatica -20,0÷ 120	fino a 5 punti, 7soluzioni standard disponibili +5personalizzabili	FC2423per formaggi punta conica	incorporato in FC2423	93 x 35,2 x 185	batterie 1.5V AA (4)