MEMBRANE ESTERI MISTI DI CELLULOSA

Cod. 05.8667.99

Membrane in esteri misti di cellulosa sterili Ø 47 mm porosità 0,45 µm conf. 100

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Sono composte da acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa.
- Sono caratterizzate da una superficie più liscia e uniforme di quella dei filtri in nitrato di cellulosa puro.
- Il contrasto cromatico prodotto dalla superficie del filtro facilita il rilevamento delle particelle e minimizza l'affaticamento oculare.
- Autoclavabili per usi ripetuti.
- L'estesa area interna aumenta l'assorbimento del prodotto.
- Biologicamente inerti e prive di tensioattivi che contaminano i campioni.
- Uniformità dei micropori consente velocità di filtrazione elevate.

Applicazioni:

- Chiarificazione o sterilizzazione delle soluzioni acquose.
- Citologia.
- Monitoraggio atmosferico.
- Campioni (acquosi) per HPLC.
- Concentrazione di virus.
- Recupero e conservazione batteri E.COLI nell'analisi acqua/acque reflue.
- Microbiologia.

Dati Tecnici

Diametro (mm)	47
Porosità (µm)	0,45
Peso (g/m2)	5

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Spessore (µm)	130
Confezione (pezzi)	100
Sterile	SI
Colore	Bianco/reticolo nero

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566