

# AS 310.R2 PLUS

Cod. 22.9673.99

Bilancia analitica 310 g, precisione 0,1 mg, calibrazione interna RADWAG modello AS 310.R2 PLUS



## Descrizione

Le bilance analitiche linea SINERGY LAB **AS R2 PLUS** sono leader di mercato tra le bilance analitiche di classe avanzata e standard. Le soluzioni costruttive innovative aumentano la durata e l'affidabilità nel funzionamento a lungo termine. Inoltre, le bilance sono altamente resistenti alle condizioni ambientali variabili a causa delle quali è possibile eseguire misurazioni di massa in laboratorio in cui è difficile mantenere i rispettivi valori di temperatura, umidità e pressione.

Design meccanico ergonomico innovativo con una spaziosa camera di pesata che consente un facile accesso al piatto di pesata permettendo così l'uso di vetreria da laboratorio di varie dimensioni.

### Gestione dati

Il sistema informativo **AS R2 PLUS** si basa su un database di operatori, prodotti, pesature e tare. Tutti i dati salvati possono essere analizzati, esportati, importati o scambiati tra strumenti di pesatura.

### Memoria ALIBI

La memoria interna ALIBI garantisce sicurezza e registrazione automatica delle copie delle misure, offre anche la possibilità di registrare in anteprima, archiviare e archiviare i dati.

Camera di pesata antistatica, personalizzazione del display LCD, Kensington Lock (consente di proteggere il dispositivo dai furti) completano le caratteristiche principali della serie **AS R2 PLUS**.

### Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.

## Dati Tecnici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Portata (g)                    | 310  |
| Precisione (mg)                | 0,1  |
| Sensibilità (mg)               | 10   |
| Calibrazione                   | interna (automatica)                             |
| Dimensione piatto (Ø mm)       | 100  |
| Ripetibilità (mg)              | 0,1  |
| Linearità (mg)                 | ±0,3   |
| Dimensione (LxPxH mm)          | 206 x 333 x 355                                  |
| Peso (kg)                      | 5,6  |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 110-230 / 50-60 / --                             |
| Interfacce                     | 2xRS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, WiFi (opzione) |

## Varianti

| Codice     | Prodotto       | Portata (g) | Sensibilità (mg) | Linearità (mg) | Peso (kg) |
|------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-----------|
| 22.9672.99 | AS 220.R2 PLUS | 220         | 10               | ±0,2           | 5,3       |
| 22.9673.99 | AS 310.R2 PLUS | 310         | 10               | ±0,3           | 5,6       |
| 22.9681.99 | AS 520.R2 PLUS | 520         | -                | ±0,4           | 5,3       |

## Accessori/Correlati

|            |   |
|------------|---|
| 23.0050.95 | KIT 85<br>Kit per la determinazione della densità di solidi e liquidi.              |
| 23.A017.72 | RTP-UEW80<br>Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80 |