



pH7 VIO Elettrodo DHS

Cod. 22.9701.99

pH-metro portatile con elettrodo digitale XS 201T DHS modello pH7 VIO

Descrizione

pHmetro professionale portatile pH 7 VIO con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.

Caratteristiche generali

- Gestione dei sensori digitali DHS.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fi no a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente.
- Taratura automatica ORP su 1 punto.
- Indicazione con icone dei valori tarati.
- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

Forniti di serie:

Soluzioni tampone colorate, alimentatore e istruzioni per l'uso e valigetta da trasporto.

Dati Tecnici

| | |
|-------------------|--------------------|
| Scala pH | 0÷14 (0,1-0,01 pH) |
| Scala Temperatura | -10÷+110 |
| ORP | 1 punto 475 mV |

| | |
|---------------------------------|--|
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01/0,02 |
| Compensazione temperatura (° C) | 0÷100 |
| mV | -1000÷+1000 |
| Calibrazione pH | fino a 3 punti auto - 2 user |
| Elettrodo pH | digitale XS 201 T DHS con sensore di temperatura integrato |
| Sonda di temperatura | - |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm) | 185 x 85 x 45 |
| Peso (kg) | 0,450 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 3 batterie AA 1,5 V |

Varianti

| Codice | Prodotto | Elettrodo pH | Sonda di temperatura | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 22.9701.99 | pH7 VIO ELETTRODO DHS | digitale XS 201 T DHS con sensore di temperatura integrato | - | 3 batterie AA 1,5 V |
| 22.9702.99 | pH7 VIO SENZA ELETTRODO | - | NT 55 | 3 batterie AA 1,5 V |
| 22.9717.99 | pH7 VIO ELETTRODO CLASSICO | XS 201 T con sensore di temperatura integrato | - | 3 batterie AA 1,5 V |
| 22.9718.99 | pH7 VIO FOOD | a penetrazione XS 2 Pore T per settore alimentare | - | 3 batterie AA 1,5 V |