



# pH7 VIO SENZA ELETTRODO

Cod. 22.9702.99

pH-metro portatile senza elettrodo modello pH7 VIO

## Descrizione

pHmetro professionale portatile pH 7 VIO con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.

### Caratteristiche generali

- Gestione dei sensori digitali DHS.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fi no a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente.
- Taratura automatica ORP su 1 punto.
- Indicazione con icone dei valori tarati.
- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

Forniti di serie:

Soluzioni tampone colorate, alimentatore e istruzioni per l'uso e valigetta da trasporto.

## Dati Tecnici

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Scala pH          | 0÷14 (0,1-0,01 pH) |
| Scala Temperatura | -10÷+110           |
| ORP               | 1 punto 475 mV     |
| Risoluzione pH    | 0,1 / 0,01/0,02    |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Compensazione temperatura (° C) | 0÷100               |
| mV                              | -1000÷+1000         |
| Elettrodo pH                    | -                   |
| Sonda di temperatura            | NT 55               |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)   | 185 x 85 x 45       |
| Peso (kg)                       | 0,450               |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)  | 3 batterie AA 1,5 V |

Varianti

| Codice     | Prodotto                   | Elettrodo pH                                               | Sonda di temperatura | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 22.9701.99 | pH7 VIO ELETTRODO DHS      | digitale XS 201 T DHS con sensore di temperatura integrato | -                    | 3 batterie AA 1,5 V            |
| 22.9702.99 | pH7 VIO SENZA ELETTRODO    | -                                                          | NT 55                | 3 batterie AA 1,5 V            |
| 22.9717.99 | pH7 VIO ELETTRODO CLASSICO | XS 201 T con sensore di temperatura integrato              | -                    | 3 batterie AA 1,5 V            |
| 22.9718.99 | pH7 VIO FOOD               | a penetrazione XS 2 Pore T per settore alimentare          | -                    | 3 batterie AA 1,5 V            |