



# pH 70 VIO SENZA ELETTRODO

Cod. 22.9713.99

pH-metro portatile senza elettrodo modello pH 70 VIO

## Descrizione

pH metro professionale portatile dotato di tripla alimentazione (batteria, PC, rete elettrica) con innovativo display LCD a colori ad alta definizione retroilluminato per un'eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità. Misura di pH - mV - ORP - Temperatura.

Caratteristiche principali:

- Gestione dei sensori digitali DHS.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente.
- Indicazione con icone dei valori tarati.
- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.
- Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.
- Data logger fino a 1000 dati, manuale ed automatico, e scarico dati a PC tramite micro-USB.

Lo strumento viene fornito in un pratico kit che comprende:

Soluzioni tampone colorate di pH, cavo USB e alimentatore (solo serie 70 Vio), istruzioni per l'uso e valigia rigida da trasporto.

## Dati Tecnici

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Scala pH                        | -2÷16 (0,1-0,01 pH) |
| Temperatura (° C)               | -10÷+110            |
| ORP                             | 1 punto 475 mV      |
| Risoluzione pH                  | 0,1 / 0,01/0,02     |
| Compensazione temperatura (° C) | 0÷100               |

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Calibrazione pH                | fino a 3 punti auto - 2 user                 |
| Elettrodo pH                   | -                                            |
| Sonda di temperatura           | NT 55                                        |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)  | 185 x 85 x 45                                |
| Peso (kg)                      | 0,400                                        |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 3 batterie AA 1,5+alimentatore rete+cavo USB |

Varianti

| Codice     | Prodotto                                         | Elettrodo pH                                                   | Sonda di temperatura |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22.9712.99 | pH 70 VIO ELETTRODO CLASSICO                     | XS 201 T con sensore di temperatura incorporato                | -                    |
| 22.9713.99 | pH 70 VIO SENZA ELETTRODO                        | -                                                              | NT 55                |
| 22.9714.99 | pH 70 VIO CON ELETTRODO DIGITALE XS 2 PORE T DHS | digitale a penetrazione XS 2 Pore T DHS per settore alimentare | -                    |
| 22.9715.99 | pH 70 VIO CON ELETTRODO XS 2 PORE T              | a penetrazione XS 2 Pore T per settore alimentare              | -                    |

Accessori/Correlati

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.9868.99 | 50000112                                                                             |
| 23.9925.99 | 50002012                                                                             |
| 08.4031.83 | DIGITALI DHS 201 T<br>ELETTRODI DIGITALI DHS CORPO IN PLASTICA CAVO FISSO BNC 201 T  |
| 08.4032.83 | DIGITALI DHS T-BNC<br>ELETTRODI DIGITALI DHS CORPO IN VETRO CAVO FISSO BNC T-BNC DHS |