FOC 200E

Cod. 22.9810.99

Frigotermostato per BOD VELP modello FOC200E

Descrizione

Il frigotermostato serie **FOC E** è dotato di innovativo sistema di termoregolazione Auto-Tuning.
Il particolare sistema elettronico regolato da microprocessore, unitamente alla circolazione d'aria forzata, consentono di ottenere un'eccellente stabilità ed omogeneità della temperatura interna (3-50 °C) con selezione del decimo di grado centigrado. Il valore della temperatura effettiva all'interno, omogenea in tutti i punti, viene costantemente visualizzato sul display a tre digit.

L'incubatore può essere gestito in modalità wireless dal software TEMPSoft™, con la possibilità di impostare rampe e set point, settare eventuali allarmi ed avere sott'occhio l'andamento della temperatura interna. Il tutto in conformità con le GLP (Good Laboratory Practice).

Il frigotermostato è utilizzabile per mantenere qualsiasi prodotto a temperatura costante e per l'incubazione delle apparecchiature per la determinazione del BOD (fino a tre BOD (EVO) Sensor System 6 e due BOD Sensor System 10 per FOC 120 E; fino a quattro BOD (EVO) Sensor System 6 e due BOD Sensor System 10 per FOC 200 E).

FOC E garantisce consumi energetici minimi e il massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in classe A+.

Altre caratteristiche:

- 2 ripiani inclusi (4 per FOC 200 E).
- 2 prese di corrente interne.
- Visualizzazione temperatura a display.

Dati Tecnici

Volume (l)	200
Temperatura (° C)	3÷50

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Stabilità (° C)	±0,5
Uniformità di temperatura (° C)	±0,5
Dimensione (LxPxH mm)	540x600x1260
Peso (kg)	46,3
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/400

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566