# WTB6

Cod. 22.9860.99

Bagnomaria ad acqua litri 7 MEMMERT modello WTB6

## Descrizione

Il bagnomaria ad acqua serie **WTB** Memmert è disponibile in sei modelli di dimensioni. Il concetto di comando colpisce per la sua navigazione a menù intuitiva e comoda. Un punto culminante particolare: grazie alla visualizzazione remota personalizzabile tramite CustomView, hai sempre un occhio sulle informazioni importanti.

Caratteristiche principali:

- Campo di temperatura fino a 100ºC.
- 6 dimensioni del modello (da 7 a 51 litri di volume).
- Ampia gamma di accessori: un coperchio ad anelli concentrici, un dispositivo di agitazione (solo per 15-35-50 litri), una pompa di circolazione.
- Tecnologia di controllo all'avanguardia.
- Acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facilmente pulibile per la vasca di lavoro e l'alloggiamento.

Perfetto per l'uso quotidiano in laboratorio: la vasca  in acciaio inossidabile di alta qualità con angoli arrotondati è facile da pulire e può essere completamente svuotato utilizzando la valvola di scarico standard senza lasciare residui. Il design compatto ed ergonomico significa che Memmert **WTB** si adatta a qualsiasi banco da laboratorio.

Memmert è nota per i suoi eccellenti concetti operativi e i bagnomaria **WTB** di nuova concezione continuano ad esserne la prova evidente:

- Il touch screen convince grazie al menù intuitivo e facile da usare.
- L‘highlight: la possibilità di personalizzare il display impostando i parametri che più si desidera tenere sott´occhio anche da lontano
- la CustomView che permette di visualizzare e tenere sotto controllo costante questi parametri in tutto il laboratorio.

Il bagnomaria WTB è fornito con **c**operchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox.

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

VETROTECNICA

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Temperatura (° C)** | +5 sopra T ambiente ÷ +95 |
| **Precisione (° C)** | 0,1 |
| **Volume (l)** | 7,5 |
| **Dimensioni vasca (LxPxH mm)** | 277x217x150 |
| **Dimensioni esterne (LxPxH mm)** | 479x289x375 con coperchio a cupola |
| **Numero di posti massimo portaprovette** | - |
| **Peso (kg)** | 6 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 230/50/1000 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Volume (l) | Dimensioni vasca (LxPxH mm) | Dimensioniesterne (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9860.99 | WTB6 | 7,5 | 277x217x150 | 479x289x375 con coperchio a cupola | 6 | 230/50/1000 |
| 22.9855.99 | WTB11 | 10 | 267x207x200 | 479x289x425 con coperchio a cupola | 7 | 230/50/1000 |
| 22.9856.99 | WTB15 | 17,1 | 482x277x150 | 749x349x375con coperchio a cupola | 9 | 230/50/1420 |
| 22.9857.99 | WTB24 | 23,1 | 472x267x200 | 749x349x425 con coperchio a cupola | 10 | 230/50/1420 |
| 22.9858.99 | WTB35 | 37,5 | 602x482x150 | 868x554x375 con coperchio a cupola | 14 | 230/50/2800 |
| 22.9859.99 | WTB50 | 51 | 592x472x200 | 868x554x425 con coperchio a cupola | 16 | 230/50/2800 |

## Accessori/Correlati

| | |
|---|---|
| **23.A009.76** | WTB6B48804<br>Coperchio piatto in acciaio inossidabile con aperture e set di anelli concentrici; 3 aperture, Ø 87 mm per WTB 6 |
| **23.A009.77** | WTB6CPM650<br>Dispositivo di raffreddamento Peltier CPM650 per bagnomaria per temperature inferiori a quella ambiente da +10 ° C per WTB6 |
| **23.A010.98** | WTB6B48813<br>Installazione e set di connessioni fra CPM650 e i bagni WTB6 |
| **23.A013.11** | WTB6B50767<br>Ripiano inferiore forato, reversibile per 2 altezze (30 o 60 mm), acciaio inossidabile, per WTB6 |
| **23.A013.64** | WTB6B50775<br>Coperchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox per bagni WTB6 |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566