

## TEMP 7 VIO NTC

Cod. 22.9982.99

Termometro portatile TEMP 7 VIO con sonda Termistore NT7L per liquidi e aria



### Descrizione

Il termometro **TEMP 7 VIO NTC**, robusto e facile da usare, è dotato di un ampio display LCD retroilluminato a colori, per una visione sempre chiara, anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna.

Il Led sopra il display indica lo stato della misura e può segnalare eventuali errori, visibili a distanza.

I messaggi di autodiagnosi, uniti alle procedure guidate, rendono l'utilizzo dello strumento facile ed intuitivo.

L'offset su un punto a scelta dell'utente permette di allineare le misure in caso di leggera deriva della catena.

Funzioni Min-Max-Hold.

Più accurato di una termocoppia e più veloce di una PT100, il termometro **Temp 7 Vio NTC** è l'ideale per misurazioni veloci in un campo di lavoro ristretto.

Molto pratico, adatto all'industria alimentare, per controllare il settore della climatizzazione, impianti HVAC o quando è importante avere un buon rapporto qualità/prezzo.

Altre caratteristiche:

- Autospegnimento dopo 20 minuti (disattivabile)
- Display LCD a colori retroilluminato
- Grado di protezione IP 56
- Indicatore stabilità lettura
- Ingressi Singolo connettore CINCH/ RCA

Tutti gli strumenti vengono forniti in una comoda valigia rigida per il trasporto, dove è possibile alloggiare lo strumento e tutti gli accessori.

### Dati Tecnici

Range temperatura (° C)

-50 ÷ +150

Precisione (° C)	±0,2
Risoluzione del display (° C)	0,1
Fermo lettura	sì
Dimensioni (LxPxH mm)	85x45x185
Peso (g)	400
Alimentazione	3x1,5 batterie tipo AA
Tipo di sonda in dotazione	NT7L per liquidi e aria

## Varianti

Codice	Prodotto	Tipo di sonda in dotazione
22.9982.99	TEMP 7 VIO NTC	NT7L per liquidi e aria
22.9984.99	TEMP 7 VIO NTC con sonda NT7P	NT7P per penetrazione