VETROTECNICA



TEMP 70 VIO PT 100

Cod. 22.9983.99

Termometro portatile con datalogger TEMP 70 VIO per sonde Pt100

Descrizione

Il termometro portatile **TEMP 70 VIO** è la scelta ideale per misurazioni accurate e precise in un ampio intervallo di misure e il doppio canale centesimale permette l'utilizzo in moltissime applicazioni.
Consente di visualizzare in un'unica schermata i due canali di misura contemporaneamente, e la differenza tra le letture.
Datalogger manuale o automatico, fino a 1000 registrazioni con data e ora.
Il software gratuito Datalink permette di controllare da remoto lo strumento XS VIO (tramite connessione Micro-USB), scaricare i dati salvati, visualizzarli in formata bellare o grafica ed esportarli in PDF e Excel.
Robusto e facile da usare,**TEMP 70 VIO**, è dotato di un ampio display LCD retroilluminato a colori, per una visione sempre chiara, anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna.
Regolazione automatica della luminosità, per una lunga durata delle batterie.
Il Led indica lo stato della misura. Può essere alimentato sia a batterie sia tramite l'alimentatore USB.

Altre caratteristiche:

- Autospegnimento dopo 20 minuti (disattivabile)
- Controllo automatico luminosità (disattivabile)
- Funzione HOLD
- Funzione min-max
- Grado di protezione IP 56
- Indicatore stabilità lettura
- Ingressi Doppio connettore 3 pin
- Tempo di campionamento : Manuale/ Automatico (1 min - 99 ore)

TEMP 70 VIO è fornito con :Valigetta di trasporto, alimentatore USB, cavo USB per collegamento a PC, batterie e istruzioni per l'uso.

Dati Tecnici

Range temperatura (° C)	-200÷+999

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Precisione (° C)	±0,03 (-99,9÷+99,9° C) ±0,1 nel resto della scala
Risoluzione del display (° C)	0,01 (-99,99÷+99,99° C) 0,1 nel resto della scala
Fermo lettura	sì
Dimensioni (LxPxH mm)	85x45x185
Peso (g)	400
Alimentazione	3x 1,5 batterie tipo AA

Accessori/Correlati

23.5361.14	PT56L Sonda di temperatura per liquidi e aria
23.5362.14	PT56C Sonda di temperatura per contatto
23.5363.14	PT56P Sonda di temperatura a penetrazione
23.5364.14	PT56A Sonda di temperatura per aria
23.5365.14	PT56L1/5DIN Sonda di temperatura 1/5DIN
23.5366.14	PT56TFE Sonda di temperatura con cavo PTFE per liquidi e aria
23.5367.14	PT56/500 Sonda di temperatura per liquidi e aria
23.5368.14	PT56/1000 Sonda di temperatura per liquidi e aria
23.A011.66	PT56TFE 1/5DIN Sonda di temperatura cavo PTFE 1/5 DIN per liquidi e aria

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566