

# pH 80 PRO BASIC

Cod. 22.A001.35

pH 80 PRO BASIC pHmetro completo di elettrodo XS Standard S7 con accessori , senza agitatore



## Descrizione

Caratteristiche:

- Calibrazione pH automatica su 5 valori
- Richiamo e stampa dei dati di calibrazione.
- Calibrazione ISE da 2 a 5 punti.
- Calibrazione ORP automatica e manuale (1 punto) .
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi.
- Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilità di invio a stampante o PC.
- Menù di Setup multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por).
- Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC.
- Porta RS232 per collegamento stampante.

Con pH 80 PRO BASIC sono forniti di serie: Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket.

## Dati Tecnici

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| pH                                | -2÷20                  |
| Risoluzione pH                    | 0,1/0,01/0,0001        |
| Calibrazione                      | Si con data e ora      |
| Indicazione dello stato elettrodo | Si con icona e grafico |

---

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>mV campo di misura (ORP)</b>        | 2000                                 |
| <b>ISE</b>                             | 0,001÷19999 ppm                      |
| <b>Temperatura (° C)</b>               | -20÷130                              |
| <b>Compensazione temperatura (° C)</b> | Manuale o automatica 0÷100           |
| <b>Display</b>                         | TFT a colori 4,3"                    |
| <b>Conessioni</b>                      | 2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante) |
| <b>Elettrodo pH</b>                    | XS Standard S7                       |
| <b>Agitatore magnetico</b>             | No                                   |
| <b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>           | 165 x 195 x 68                       |
| <b>Peso (mg/cm<sup>2</sup>)</b>        | 1,05                                 |
| <b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>  | -/-/ (12 Vdc con adattatore)/1000mA  |

---