SCFvh 4002

Cod. 22.A003.75

Frigorifero-congelatore da laboratorio con NoFrost LIEBHERR modello SCFvh 4002 Perfection

Descrizione

Frigoriferi-congelatori combinati da laboratorio con NoFrost LIEBHERR modello SCFvh 4002 litri 272 vano frigorifero e litri 112 vano congelatore con comando elettronico.

Caratteristiche :

- Sono conformi alla norma DIN 13277 requisiti necessari per le specifiche di prova per frigoriferi e congelatori e per la conservazione di prodotti farmaceutici
- 2ºC SafetyDevice (limitatore di sicurezza) Se la temperatura all’interno dell’apparecchiatura scende al di sotto di 2 ºC a causa di un malfunzionamento, subentra la funzione 2ºC SafetyDevice (limitatore di sicurezza), che mantiene stabile la temperatura e attiva un allarme. Questa funzione impedisce alle sostanze sensibili di congelare e invia immediatamente una notifica.
- Massima efficienza: I frigoriferi e congelatori sono costruiti ad alta efficienza energetica. Le apparecchiature ultra-efficienti della serie Perfection dimostrano come questo abbia un effetto positivo sui costi di gestione complessivi.
- Tecnologia NoFrost :Le apparecchiature professionali da laboratorio Liebherr non hanno più la necessità di essere sbrinate. L’umidità viene trattenuta dal sistema di raffreddamento ventilato e i cicli di sbrinamento automatico eliminano dall’interno fino all’ultima particella di umidità.
- Gas refrigeranti ecologici: Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all’avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.
- Display digitale della temperatura :indica esattamente la temperatura interna del vano frigorifero. Il display si trova all'esterno e fornisce tutte le informazioni senza la necessità di aprire la porta.

altre caratteristiche:

- Display a colori da 2,4'"Touch & Swipe
- Livello di rumore 48 dB(A)
- Temperatura più bassa - 30ºC
- Sistema di raffreddamento dinamico
- Processo di sbrinamento automatico
- Allarme guasti visivo e acustico
- Interfaccia WLAN/LAN

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

- Registratore di dati integrato, interfaccia USB
- Illuminazione interna LED

Dati Tecnici

Temperatura di esercizio (° C)	+3÷+16 vano frigo -9÷-30 vano congelatore
Volume lordo/utile (l)	272/206 vano frigo 112/58 vano congelatore
Consumo energetico (Kwh)	0,757 in 24 ore
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	597x654x2044
N° porte	2
Numero di ripiani	5 vano frigo - 3 cassetti vano congelatore
Peso (kg)	83
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220-240/50-60/140

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566