

PS 200/2000.X7

Cod. 22.A003.57

Bilancia tecnica 200/2000 g, precisione 0,001/0,01 g, RADWAG modello PS 200/2000.X7



Descrizione

Le bilance di precisione PS.X7 si distinguono per la semplicità d'uso, la chiarezza del menù e la disposizione intuitiva delle informazioni sul display touchscreen da 7" capacitivo di ultima generazione, che offre il massimo comfort operativo. La personalizzazione del display inoltre consente di accedere alle informazioni e ai risultati operativi direttamente dal pannello principale.

Un gran numero d'interfacce facilita il collegamento della bilancia con l'esterno : stampa, copia, archivio e trasferimento dati. Il rivestimento della bilancia e' in materiale plastico, il piattello di pesata è in acciaio inox.

Sono dotate di due sensori a infrarossi che consentono il funzionamento senza contatto. I due sensori IR integrati permettono di eseguire numerose operazioni (es. tara, trasmissione del dato a stampanti o selezionare passi operativi successivi in un dato processo) senza utilizzare direttamente comandi manuali, utilizzando il semplice movimento della mano nell'area sovrastante il sensore.

Sono inoltre dotate di memoria "ALIBI" che è una garanzia per la sicurezza e la registrazione automatica delle misure. Tali opzioni, come anteprima dei dati, la copia e l'archiviazione sono disponibili anche agli utenti, l'interfaccia USB facilita il trasferimento rapido e la copia di eventuali risultati (misure, rapporti, banche dati) su altre bilance della stessa serie.

I dati sulle bilance vengono registrati in 9 data base differenti :

Prodotti (5 000 prodotti)

Utenti (100 utenti)

Imballaggi (100 imballaggi)

Clienti (1 000 clienti)

Ricette (100 ricette)

Rapporti sulle ricette (500 rapporti)

Condizioni ambientali (10 000 record)

Pesatura (50 000 record)

Memoria Alibi (512.000 record).

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Dati Tecnici

Portata (g)	200 / 2000
Precisione (g)	0,001 / 0,01
Sensibilità (mg)	20
Calibrazione	interna (automatica)
Dimensione piatto (LxP mm)	128 x 128
Ripetibilità (mg)	0,5 / 5
Linearità (mg)	±2 / ±20
Temperatura ambiente di esercizio (° C)	+10 ÷ +40
Display	7" touchscreen a colori
Interfacce	2 x RS232, USB-A, USB-B, Ethernet e Wi-Fi®.
Dimensione (LxPxH mm)	545x455x575
Peso (kg)	3,9
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	110-230/50-60/4

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (g)	Precisione (g)	Sensibilità (mg)	Dimensione piatto (LxP mm)	Ripetibilità (mg)	Linearità (mg)	Display	Interfaccie	Dimensione (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.A003.57	PS200/2000.X7	200 / 2000	0,001 / 0,01	20	128 x 128	0,5 / 5	±2 / ±20	7" touchscreen a colori	2 x RS232, USB-A, USB-B, Ethernet e Wi-Fi®.	545x455x575	3,9	110-230/50-60/4
22.8892.99	PS210.X2	210	0,001	20	128 x 128	1	±2	5" touchscreen	2xRS232, USB-A,U SB-B,WiFi (opzione)	206x335 x 170	4,5	110-230/50-60/-
22.8894.99	PS600.X2	600	0,001	20	128 x 128	1,5	±3	5" touchscreen	2xRS232, USB-A,U SB-B,WiFi (opzione)	206x335 x 170	4,5	110-230/50-60/-
22.9314.99	PS3000.X2	3000	0,001	20	128 x 128	10	±4	5" touchscreen	2xRS232, USB-A,U SB-B,WiFi (opzione)	206x335 x 170	3,9	110-230/50-60/-
22.9747.99	PS3500.X2.M*	3500	0,01	500	195 x 195	20	5" touchscreen	2xRS232, USB-A,U SB-B,WiFi (opzione)	470x380x336	4,5	110-230/50-60/-	
22.8900.99	PS4500.X2.M*	4500	0,01	500	195 x 195	10	±3	5" touchscreen	2xRS232, USB-A,U SB-B,WiFi (opzione)	206x335 x 100	4,5	110-230/50-60/-

22.9536.9 9	PS8100. X2.M*	8100	0,01	500	195 x 195	8	±3	5"touchs creen	2xRS232, USB-A,U SB- B,WiFi (opzione)	206x333 x 107	5,7	110-230/5 0-60/-
22.9958.9 9	PS10100 .X2.M*	10100	0,01	500	195 x 195	12	±3	5"touchs creen	2xRS232, USB-A,U SB- B,WiFi (opzione)	206x333 x 107	5,7	110-230/5 0-60/-