

# PS 750.X7

Cod. 22.A003.61

Bilancia tecnica 750 g, precisione 0,001 g, RADWAG modello PS 750.X7



## Descrizione

Le bilance di precisione PS.X7 si distinguono per la semplicità d'uso, la chiarezza del menù e la disposizione intuitiva delle informazioni sul display touchscreen da 7" capacitivo di ultima generazione, che offre il massimo comfort operativo. La personalizzazione del display inoltre consente di accedere alle informazioni e ai risultati operativi direttamente dal pannello principale.

Un gran numero d'interfacce facilita il collegamento della bilancia con l'esterno : stampa, copia, archivio e trasferimento dati. Il rivestimento della bilancia è in materiale plastico, il piattello di pesata è in acciaio inox.

Sono dotate di due sensori a infrarossi che consentono il funzionamento senza contatto. I due sensori IR integrati permettono di eseguire numerose operazioni (es. tara, trasmissione del dato a stampanti o selezionare passi operativi successivi in un dato processo) senza utilizzare direttamente comandi manuali, utilizzando il semplice movimento della mano nell'area sovrastante il sensore.

Sono inoltre dotate di memoria "ALIBI" che è una garanzia per la sicurezza e la registrazione automatica delle misure. Tali opzioni, come anteprima dei dati, la copia e l'archiviazione sono disponibili anche agli utenti, l'interfaccia USB facilita il trasferimento rapido e la copia di eventuali risultati ( misure, rapporti, banche dati) su altre bilance della stessa serie.

I dati sulle bilance vengono registrati in 9 data base differenti :

- Prodotti (5 000 prodotti)
- Utenti (100 utenti)
- Imballaggi (100 imballaggi)
- Clients (1 000 clients)
- Ricette (100 ricette)
- Rapporti sulle ricette (500 rapporti)
- Condizioni ambientali (10 000 record)
- Pesatura (50 000 record)
- Memoria Alibi (512.000 record).

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Dati Tecnici

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Portata (g)                             | 750                                         |
| Precisione (g)                          | 0,001                                       |
| Sensibilità (mg)                        | 20                                          |
| Calibrazione                            | interna (automatica)                        |
| Dimensione piatto (LxP mm)              | 128 x 128                                   |
| Ripetibilità (mg)                       | 1                                           |
| Linearità (mg)                          | ±3                                          |
| Temperatura ambiente di esercizio (° C) | +10 ÷ +40                                   |
| Display                                 | 7" touchscreen colori                       |
| Interfacce                              | 2 x RS232, USB-A, USB-B, Ethernet e Wi-Fi®. |
| Dimensione (LxPxH mm)                   | 545x455x575                                 |
| Peso (kg)                               | 4,5                                         |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)          | 110-230/50-60/4                             |

Varianti

| Codice     | Prodotto       | Portata (g) | Precisione (g) | Sensibilità (mg) | Dimensione piatto (LxP mm) | Ripetibilità (mg) | Linearità (mg) | Dimensione (LxPxH mm) |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 22.A003.58 | PS 210.X7      | 210         | 0,001          | 20               | 128 x 128                  | 1                 | ±2             | 333x206x107           |
| 22.A003.59 | PS 360.X7      | 360         | 0,001          | 20               | 128 x 128                  | 0,5               | ±2             | 545x455x575           |
| 22.A003.60 | PS 600.X7      | 600         | 0,001          | 20               | 128 x 128                  | 1                 | ±3             | 545x455x575           |
| 22.A003.61 | PS 750.X7      | 750         | 0,001          | 20               | 128 x 128                  | 1                 | ±3             | 545x455x575           |
| 22.A003.62 | PS 1000.X7     | 1000        | 0,001          | 20               | 128 x 128                  | 1                 | ±3             | 545x455x575           |
| 22.A003.63 | PS 3000.X7     | 3000        | 0,001          | 20               | 128 x 128                  | 1                 | ±2             | 545x455x75            |
| 22.A003.57 | PS 200/2000.X7 | 200 / 2000  | 0,001/ 0,01    | 20               | 128 x 128                  | 0,5 / 5           | ±2 / ±20       | 545x455x575           |
| 22.A003.64 | PS 2100.X7.M*  | 2100        | 0,01           | 500              | 195 x 195                  | 10                | 20             | 470x380x336           |
| 22.A003.65 | PS 3500.X7.M   | 3500        | 0,01           | 500              | 195 x 195                  | 10                | 20             | 470x380x336           |
| 22.A003.66 | PS 4500.X7.M   | 4500        | 0,01           | 500              | 195 x 195                  | 10                | 20             | 470x380x336           |
| 22.A003.67 | PS 6100.X7.M   | 6100        | 0,01           | 500              | 195 x 195                  | 10                | 20             | 470x380x336           |
| 22.A003.68 | PS 8100.X7.M   | 8100        | 0,01           | 500              | 195 x 195                  | 10                | 20             | 470x380x336           |
| 22.A003.69 | PS 10100.X7.M  | 10000       | 0,01           | 500              | 195 x 195                  | 10                | 20             | 470x380x336           |