

ESSICCATORI IN POLICARBONATO

Cod. 06.0230.00

ESSICCATORE Ø 200 MM PP/PC



Descrizione

Essiccatori a prova di implosione: sopportano un vuoto di 740 mm di Hg con una perdita non superiore a 20 mm di Hg in 24 ore.

La calotta superiore trasparente è stampata in policarbonato ed è accoppiata alla sezione inferiore in polipropilene, assicurando la tenuta mediante un anello di gomma al neoprene inserito in un'apposita scanalatura.

Il coperchio è provvisto di valvola di tenuta in policarbonato con spillo in polietilene che, con una leggera rotazione, permette l'entrata dell'aria senza turbolenze.

Un sottile velo di grasso spalmato sull'anello di tenuta aiuta a creare il vuoto iniziale.

Gli essiccatori sono dotati di un cestello interno che serve da contenitore per cloruro di calcio o altro agente essiccante.

Dati Tecnici

Modello	230
Volume (l)	4,35
Dimensioni (Ø mm)	200
Altezza esterna (mm)	230
Altezza interna (mm)	175

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Volume (l)	Dimensioni (Ø mm)	Altezza (mm)	esterna	Altezza (mm)	interna
06.0230.00	ESSICCATORI IN POLICARBONATO	230	4,35	200	230		175	
06.0550.00	ESSICCATORI	550	2,15	150	190		135	
06.0554.00	ESSICCATORI	554	9,20	250	300		225	