A 11 BASIC

Cod. 22.5255.82

Mulino IKA modello A 11 BASIC



Descrizione

Nuovo mulino discontinuo con due diversi procedimenti di macinazione:

- triturazione ad urto di materiali duri, fragili e infrangibili tramite il polverizzatore in acciaio inox A 11.1, impiegabile fino ad una durezza di Mohs 6;
- triturazione a taglienti di materiale tenero e fibroso tramite il coltello da taglio in acciaio inox A 11.2 (non incluso nella dotazione standard).

La camera di triturazione in Tefcel (PTFE con rinforzo in fibra di vetro), con inserti in acciaio inox A 11.5, consente una frantumazione dei materiali con azoto liquido direttamente nel proprio vano di triturazione.
I materiali umidi e collosi possono essere macinati con l'aggiunta di acqua.
Classe di protezione DIN EN 60529, IP 43.

La dotazione standard include la camera di triturazione A 11.5 ed il polverizzatore in acciaio inox A 11.1.

Dati Tecnici

Volume (ml)	80
Velocità (rpm)	28000
Velocità periferica (m/s)	53
Range granulometrico desiderato max (mm)	10
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	85x85x240
Peso (kg)	1,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	110-220/50-60/160

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Accessori/Correlati

23.3500.82	A 11.1 Polverizzatore in acciaio inox. Per materiali di durezza fino a Mohs 6.
23.3505.82	A 11.2 Coltello da taglio in acciaio inox. Per materiali teneri e fibrosi.
23.3510.82	A 11.3 Polverizzatore in acciaio inox. Per materiali di durezza fino a Mohs 9
23.3515.82	A 11.4 Camera di triturazione da 250 ml
23.3520.82	A 11.5 Camera di triturazione da 80 ml
23.3522.82	A 11.7 Imbuto di riempimento in PTFE
23.3521.82	A 11.6 Polverizzatore doppio in acciaio inox per sostanze di durezza fino a Mohs 3

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566