VETROTECNICA

M 20

Cod. 22.5260.82



Mulino IKA modello M 20

Descrizione

Mulino adatto alla macinazione a secco di sostanze dure e fragili con perdite minime.
L'impiego di questo mulino spazia dalla triturazione di vegetali essiccati ai campioni di terreno, fino ad arrivare ai campioni di carne surgelata o materie plastiche in granuli.

La camera di macinazione in acciaio inox M 20 è facilmente rimovibile per essere pulita rapidamente e con semplicità. E' munita di una doppia parete per essere raffreddata, facendovi circolare dell'acqua.

Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21.

La dotazione standard include la camera di triturazione M 20.1 ed il polverizzatore in acciaio inox M 21.

Dati Tecnici

Volume (ml)	250
Velocità (rpm)	20000
Velocità periferica (m/s)	72
Range granulometrico desiderato max (mm)	7
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	170x170x350
Peso (kg)	6,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	115-230/50-60/550

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Accessori/Correlati

23.3525.82	M 21 Polverizzatore in acciaio inox. Per materiali di durezza fino a 5 Mohs.
23.3530.82	M 22 Polverizzatore in carburo di tungsteno. Per materiali di durezza fino a 9 Mohs
23.3535.82	M 23 Coltello a stella in acciaio inox
23.3540.82	M 20.1 Camera di triturazione da 250 ml in acciaio inox

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566