708

Cod. 22.0510.07

Agitatore a rotazione modello 708

Descrizione

Agitatore rotante utilizzato in ematologia per mantenere omogenei i campioni di sangue e le sospensioni cellulari (emocromo, conteggio piastrine, ecc.).
Adatto a contenere 40 provette con diametro 10/16 - 17/19 mm e altre a richiesta.

- Regolazione elettronica della velocità da 5 a 35 giri/minuto.
- Funzionamento in continuo o prefissato mediante timer fino a 60 minuti.
- Cestello porta provette in alluminio anodizzato.
- Costruzione esterna in acciaio con verniciatura a polvere antiacido.
- Interruttore generale luminoso.

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001 e CEI EN 61010-2-051.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	5÷35
Timer (min)	0÷60 / continuo
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	515x190x300
Peso (kg)	7
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220 / 50 / 40

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566