VETROTECNICA



HI 1131B

Cod. 08.2200.00

ELETTRODO PH COMBINATO RICAR.DOPPIA GIUNZIONE CONN. BNC CAVO 1 M

Descrizione

Elettrodo pH combinato ricaricabile per usi generali

Caratteristiche:

- Corpo in vetro.
- Doppia giunzione.
- Connettore BNC. (BNC + banana per HI 1131P)
- Cavo 1 m.
- Fornito con soluzione di riempimento, soluzione di conservazione e certificato di qualità dell'elettrodo.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷13
Temperatura di esercizio (° C)	20÷40
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido KCl 3,5 M
Diaframma	Ceramica singola
Elemento di riferimento	Singolo, Ag/AgCl
Punta	Sferica (Ø 9,5 mm)
Pressione massima (bar)	0,1

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Scala temperatura (° C)	-5÷100
Sensore di temperatura	no
Amplificatore	no
Cavo, lunghezza (m)	Coassiale, 1 metro
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	12x120
Connettore	BNC

Varianti

Codice	Prodotto	Intervallo pH	Temperatura di esercizio (° C)	Corpo	Elettrolita	Diaframma	Elemento di riferimento	Punta	Pressione massima (bar)	Scala temperatura (° C)	Cavo, lunghezza (m)	Dimensioni (Ø corpo x H mm)	Connettore
08.2200.00	HI 1131B	0÷13	20÷40	Vetro	Liquido KCl 3,5 M	Ceramica singola	Singolo, Ag/AgCl	Sferica (Ø 9,5 mm)	0,1	-5÷100	Coassiale, 1 metro	12x120	BNC
08.2203.00	HI 1131P	0 ÷ 13	20 ÷ 40	vetro	KCl 3.5 M + AgCl	ceramica singola	singolo, Ag/AgCl	sferica (Ø 9.5 mm)	0.1	-5 ÷ 100	coassiale / 1	12 x 120	BNC + pin

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566