VETROTECNICA



HI1053B

Cod. 08.2215.00

ELETTRODO COMBINATO PH RICARICABILE 3 SETTI POROSI CONNETTORE BNC

Descrizione

Elettrodi in vetro da laboratorio con elettrolita ricaricabile.

Sono consigliati per misure di pH in emulsioni, campioni di terreno, creme e grassi, acqua potabile, semisolidi, soluzioni con bassa conducibilità, vernici.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷12
Temperatura di esercizio (° C)	-5÷30
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido KCl 3,5 M + AgCl
Diaframma	Ceramica tripla
Elemento di riferimento	Singolo, Ag/AgCl
Punta	Conica (12x12 mm)
Pressione massima (bar)	0,1
Scala temperatura (° C)	-5÷100
Sensore di temperatura	no
Amplificatore	no

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Cavo, lunghezza (m)	Coassiale, 1 metro
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	12x120
Connettore	BNC

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566