VETROTECNICA

PHEP4

Cod. 08.1075.00



PHEP®4 PHMETRO TASC. A MICROPR.A TENUTA STAGNA CON ELETTRODO SOST.

Descrizione

Questi strumenti hanno caratteristiche innovative come il display a due livelli, l’indicatore del livello di carica delle batterie, l’indicatore di instabilità della misura, l’autospegnimento, la calibrazione automatica.

Sia pure di dimensioni compatte, hanno tutte le caratteristiche funzionali e la precisione di uno strumento professionale. Robusti, a tenuta stagna e perfettamente galleggianti in caso di caduta nell' acqua. L'alimentazione a batterie permette un'autonomia di 300 ore.

Inoltre, l'elettrodo, montato con un innesto a scatto sul corpo dello strumento, può essere sostituito in pochi secondi.

Dati Tecnici

Modello	pHep 4
Scala pH	-2,0÷16,0
Scala temperatura (° C)	-5,0÷60,0
Risoluzione pH	0,1
Risoluzione temperatura (° C)	0,1
Precisione pH (a 20° C)	±0,1
Precisione temperatura (a 20° C)	±0,5
Calibrazione	automatica su 1 o 2 punti
Elettrodo pH	HI 73127, sostituibile (compreso)

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Dimensione (LxPxH mm)	163x40x26
Peso (g)	100
Alimentazione	batterie, 4x1,5 V

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Risoluzione pH	Precisione pH (a 20° C)
08.1075.00	PHEP4	pHep 4	0,1	±0,1
08.1085.00	PHEP5	pHep 5	0,01	±0,05

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566