VETROTECNICA

PHEP5

Cod. 08.1085.00



PHEP®5 PHMETRO TASC. A MICROPR. A TENUTA STAGNA CON ELETTRODO SOST.

Descrizione

pHep®5 ha caratteristiche innovative come il display a due livelli, l’indicatore del livello di carica delle batterie, l’indicatore di instabilità della misura, l’autospegnimento, la calibrazione automatica su 1 o 2 punti con 2 set di tamponi memorizzati (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18).

Sia pure di dimensioni compatte, ha tutte le caratteristiche funzionali e la precisione di uno strumento professionale. Robusto, a tenuta stagna e perfettamente galleggiante in caso di caduta nell' acqua.

Inoltre, l'elettrodo, montato con un innesto a scatto sul corpo dello strumento, può essere sostituito in pochi secondi.

Dati Tecnici

Modello	pHep 5
Scala pH	-2,0÷16,0
Scala temperatura (° C)	-5,0÷60,0
Risoluzione pH	0,01
Risoluzione temperatura (° C)	0,1
Precisione pH (a 20° C)	±0,05
Precisione temperatura (a 20° C)	±0,5
Calibrazione	automatica su 1 o 2 punti
Elettrodo pH	HI 73127, sostituibile (compreso)
Dimensione (LxPxH mm)	163x40x26

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Peso (g)	100
Alimentazione	batterie, 4x1,5 V

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Risoluzione pH	Precisione pH (a 20° C)
08.1075.00	PHEP4	pHep 4	0,1	±0,1
08.1085.00	PHEP5	pHep 5	0,01	±0,05

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566