# HI98303

Cod. 08.0990.00



DIST®3 - CONDUTTIVIMETRO TASCABILE IN CUSTODIA

## Descrizione

Gli strumenti DiST 3 e DiST 4 visualizzano sull'ampio display misure di conducibilità delle soluzioni rispettivamente nelle scale da 0 a 1999 µ S/cm e da 0 a 19,99 mS/cm. Questi strumenti tascabili semplici da usare, adottano molte soluzioni per garantire maggiore rapidità e correttezza delle misure, utilizzano infatti sensori in grafite che non si ossidano e permettono maggiore ripetibilità delle misure, minimizzando le interferenze EMC. La loro speciale sagomatura impedisce che bolle d'aria intrappolate influenzino le misure. Infine, il sensore di temperatura esposto velocizza la compensazione automatica e quindi l'esecuzione delle misure. DiST 3 e DiST 4 sono forniti con cappuccio di protezione e batterie.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Modello** | DIST 3 |
| **Scala EC** | 0÷1999 µS/cm |
| **Risoluzione EC** | 1 µS/cm |
| **Precisione EC** | ±2% f.s. |
| **Calibrazione** | manuale a 1 punto |
| **Compensazione temperatura (° C)** | automatica da 0 a 50 |
| **Dimensione (LxPxH mm)** | 175x41x23 |
| **Peso (g)** | 95 |
| **Alimentazione** | batterie, 4 x 1,5 V |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

## Varianti

| Codice | Prodotto | Modello | Scala EC | Risoluzione EC | Dimensione (LxPxH mm) | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.0990.00 | HI98303 | DIST 3 | 0÷1999 µS/cm | 1 µS/cm | 175x41x23 | batterie, 4 x 1,5 V |
| 08.0995.00 | CONDUTTIVIMETRI DIST 4 | DIST 4 | 0,00÷19,99 mS/cm | 0,01 mS/cm | 175 x 41 x 23 | 4 x 1.5V |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566