CONDUTTIVIMETRI DIST 4



Cod. 08.0995.00

DIST®4 - CONDUTTIVIMETRO TASCABILE IN CUSTODIA

Descrizione

DiST 3 e DiST 4 visualizzano sull' ampio display misure di conducibilità delle soluzioni rispettivamente nelle scale da 0 a 1999 µ S/cm e da 0 a 19,99 mS/cm. Questi strumenti tascabili semplici da usare, adottano molte soluzioni per garantire maggiore rapidità e correttezza delle misure, utilizzano infatti sensori in grafite che non si ossidano e permettono maggiore ripetibilità delle misure, minimizzando le interferenze EMC. La loro speciale sagomatura impedisce che bolle d' aria intrappolate influenzino le misure. Infine, il sensore di temperatura esposto velocizza la compensazione automatica e quindi l' esecuzione delle misure. DiST 3 e DiST 4 sono forniti con cappuccio di protezione e batterie.

Dati Tecnici

Modello	DIST 4
Scala EC	0,00÷19,99 mS/cm
Risoluzione EC	0,01 mS/cm
Precisione EC	±2% f.s.
Calibrazione	manuale a 1 punto
Compensazione temperatura (° C)	automatica da 0 a 50
Dimensione (LxPxH mm)	175 x 41 x 23
Peso (g)	95
Alimentazione	4 x 1.5V

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Scala EC	Risoluzione EC	Dimensione (LxPxH mm)	Alimentazione
08.0990.00	HI98303	DIST 3	0÷1999 µS/cm	1 µS/cm	175x41x23	batterie, 4 x 1,5 V
08.0995.00	CONDUTTIVIMETRI DIST 4	DIST 4	0,00÷19,99 mS/cm	0,01 mS/cm	175 x 41 x 23	4 x 1.5V

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566