# KS 130 Control

Cod. 22.0575.82



Agitatore scuotitore orbitale IKA modello KS 130 CONTROL

## Descrizione

Agitatore scuotitore IKA  compatto, silenzioso, resistente all'usura, con regolazione elettronica della velocità e del timer.

Indicato per i settori della diagnostica, dell'ematologia e per quelle applicazioni di agitazione che prevedono piccole produzioni in serie.

Funzionamento in continuo o a mezzo timer.

Dotato di display digitale per la visualizzazione della velocità, del timer e delle modalità operative, di timer elettronico e porta seriale RS 232.

Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21.

Per il controllo e la documentazione su PC di tutti i valori misurati è disponibile, a richiesta, il software labworldsoft®.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Velocità (rpm)** | 80÷800 |
| **Dimensioni piattaforma (mm)** | - |
| **Ampiezza oscillazione (mm)** | 4 |
| **Portata massima (kg)** | 2 |
| **Timer (min)** | 0÷599 / continuo |
| **Dimensioni esterne (LxPxH mm)** | 270x316x98 |
| **Peso (kg)** | 8,8 |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

| | |
|---|---|
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 230 / 50 / 45 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Velocità (rpm) | Ampiezza oscillazione (mm) | Portata massima (kg) | Dimensioni esterne (LxPxH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0575.82 | KS 130 Control | 80÷800 | 4 | 2 | 270x316x98 |
| 22.0590.82 | KS 260 Control | 10÷500 | 10 | 7,5 | 360x420x98 |

## Accessori/Correlati

| | |
|---|---|
| **23.0081.82** | AS 130.1<br>Supporto universale. Dimensioni (LxPxH) mm 325x234x88 |
| **23.0083.82** | AS 130.2<br>Piattaforma universale per clamps per beute (LxPxH) mm 230x230x24 |
| **23.0085.82** | AS 130.3<br>Supporto per capsule. Dimensioni (LxPxH) mm 420x270x30. |
| **23.0087.82** | AS 130.4<br>Supporto per provette. Dimensioni (LxPxH) mm 220x230x95 |
| **23.0088.82** | AS 2.1<br>Clamp per beuta da 25 ml. Numero massimo per piattaforma: 56. |
| **23.0089.82** | AS 2.2<br>Clamp per beuta da 50 ml. Numero massimo per piattaforma: 12. |
| **23.0090.82** | AS 2.3<br>Clamp per beuta da 100 ml. Numero massimo per piattaforma: 12. |
| **23.0091.82** | AS 2.4<br>Clamp per beuta da 200-250 ml. Numero massimo per piattaforma: 6. |
| **23.0092.82** | AS 2.5<br>Clamp per beuta da 500 ml. Numero massimo per piattaforma: 4. |
| **23.0093.82** | AS 2.6<br>Clamp per beuta da 1000 ml. Numero massimo per piattaforma: 1. |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566