

Turb 355 IR

Cod. 22.7556.90

Torbidimetro portatile modello TURB 355IR



Descrizione

Nuovo analizzatore di torbidità portatile per misurazioni nefelometriche con fonte luminosa a LED infrarossi IR-LED (860 nm) in accordo con le norme ISO 7027/DIN EN. La lettura è effettuata in FNU/NTU.

La calibrazione automatica avviene su 3 punti ed è di semplice esecuzione: il conto alla rovescia con richiesta del prossimo standard permette di ottimizzare la misurazione e garantisce una corretta e completa calibrazione. Il torbidimetro TURB 355 IR è dotato di un largo display digitale. Durante la misurazione (serie di valori individuali) il valore lampeggia e alla fine viene presentato il valore misurato fisso.

Alimentazione a batterie. Grado di protezione IP65.

TURB 355 IR viene fornito completo di standard di calibrazione (0,02 – 10,0 e 1000 NTU), cuvette e batterie.

Dati Tecnici

Scala di misura	0÷1100 NTU
Precisione	±1% del valore
Risoluzione	0,01 NTU (1÷9,99) / 0,1 NTU (10,0÷99,9) / 1 NTU (100÷1000)
Accuratezza	±2% (1÷500 NTU) / ±3% (500÷1100 NTU)
Fonte di luce	lampada al tungsteno / LED infrarosso
Dimensioni (LxPxH mm)	172x80x37
Peso (kg)	300

Alimentazione

4 batterie AAA
