



Cod. 22.1630.27

Bagno ad olio modello BO-D 30



Descrizione

Bagno termostatico ad olio circolare ad anelli concentrici a doppia parete BO-D30, capacità vasca litri 13, per garantire miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante. Dotato di due maniglie per il trasporto.

Vasca interna in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampata in unico pezzo senza saldature e guarnizioni; è fornita di un rubinetto di scarico per facilitare il travaso dei liquidi .

Custodia esterna in robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 con coibentazioneto di lana di roccia tra custodia e vasca .

Riscaldamento con resistenze elettriche fissate sotto sotto la superficie della vasca.

Preselezione elettronica digitale della temperatura tramite microprocessore ad azione PID; sonda PT 100 per il controllo della temperatura con un secondo termostato di sicurezza che entra in funzione al superamento di 5°C del valore impostato.

Classe di sicurezza 3.1, classe di protezione IP 42.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+5 T ambiente ÷ +350
Precisione (° C)	±1
Capacità della vasca (I)	13
Dimensioni interne (Ø x H mm)	270x200
Dimensioni esterne (Ø x H mm)	390x340
Peso (kg)	9,4



Alimentaz	iona/Car	seuma l'	\//U>/\\\

230/50/1400

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità della vasca (I)	Dimensioni interne (Ø x H mm)	Dimensioniesterne (Ø x H mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Con sumo (V/Hz/W)
22.1625.27	BO-D24	6	200x150	305x290	5,8	220/50/1000
22.1630.27	BO-D30	13	270x200	390x340	9,4	230/50/1400

Accessori/Correlati

23.0550.27	610.1010.32
	Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per bagni BM12 e BO-D30.
23.7567.99	OLIO
20.7007.00	
	Olio siliconico CST confezione da litri 1
23.7568.99	OLIO
	
	Olio siliconico CST fusto da 5 litri
23.7569.99	OLIO
	·-··
	Olio siliconico CST fusto da 25 litri