HI98311

Cod. 02.2265.00

DIST®5 - MISURATORE TASCABILE DI EC E TDS

Descrizione

Conduttivimetri tascabili a tenuta stagna e galleggiante, dalle caratteristiche avanzate ed innovative.

Con ampia scala di misura sia EC che TDS, sono dotati di un ampio display su cui vengono visualizzate sia la misura di conducibilità/TDS che quella di temperatura.

La calibrazione è automatica, il fattore di conversione EC/TDS selezionabile. L'indicatore di stabilità della lettura, la compensazione automatica di temperatura (con ß regolabile), l'indicazione del livello di carica delle batterie, autospegnimento dopo 8 minuti completano le dotazioni.

Nonostante l'elevato livello tecnologico, i DiST® sono semplici ed immediati da utilizzare: grazie infatti ai simboli ed ai messaggi visualizzati dal display, l'utente con l'utilizzo di due soli pulsanti, viene guidato nello svolgimento di tutte le operazioni.

La sonda EC/TDS in grafite assicura letture precise e può essere sostituita facilmente in caso di necessità.

Gli strumenti vengono forniti con cappuccio protettivo, batterie, chiavetta per sostituzione sonda ed istruzioni.

Dati Tecnici

Modello	DIST 5
Scala EC	0÷3999 µS/cm
Risoluzione EC	1 µS/cm
Precisione EC	±2% f.s.
Calibrazione	automatica a 1 punto
Compensazione temperatura (° C)	automatica, con ß regolabile da 0,0 a 2,4% / ° C

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Dimensione (LxPxH mm)	163x40x26
Peso (g)	100
Alimentazione	batterie, 4x1,5 V

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Scala EC	Risoluzione EC	Compensazione temperatura (° C)	Dimensione (LxPxH mm)	Alimentazione
02.2265.00	HI98311	DIST 5	0÷3999 µS/cm	1 µS/cm	automatica, conß regolabile da 0,0 a 2,4% / ° C	163x40x26	batterie, 4x1,5 V
02.2270.00	HI98312 DIST 6	DIST 6	0,00÷20,00 mS/cm	0,01 mS/cm	automatica, conß regolabile da 0.0 a 2.4% / °C	163 x 40 x 26	4 x 1.5V

Accessori/Correlati

02.2272.00	HI73311 SONDA DI RICAMBIO HI 98311 E HI 98312

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566