VETROTECNICA



# AA 120 New

Cod. 10.1015.00

Armadio di sicurezza per prodotti chimici SAFETYBOX® modello AA 120 NEW

## Descrizione

ARMADIO DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASI  AA120 NEW (per lo stoccaggio di 160 litri di proodotti)

Armadio conforme alle norme EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011. Marchio CE certificato TÜV

Caratteristiche principali:

- Costruito completamente in acciaio decapato ed elettrozincato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60?m (micron) ad un massimo di 250?m (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001:2008.
- Zoccolo pallettizzato certificato: nuova progettazione dello zoccolo per rendere più agevole lo spostamento dell’armadio. Con frontalino di copertura.
- Struttura esterna monolitica completamente saldata.
- 3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano ca. 15 litri. Portata del ripiano kg. 100.
- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 44 litri.
- Apertura porte a 110° che permette l’estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi).
- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
- E-FLOW® sistema di risparmio energetico: adatta la velocità di aspirazione alla condizione dell’armadio (porte aperte vs. porte chiuse), consentendo il risparmio di energia in condizioni di sicurezza.
- Filtro a carbone attivo granulare Carbox® posto all’interno dell’armadio di facile sostituzione.
- Nuovo dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante.
- Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza.
- Fusibili 5x20 F da 500 µA
- Lampada di accensione impianto aspirazione.
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in conformità alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell’armadio.

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

- Manuale d’uso e manutenzione.
- Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Volume interno (l)** | 824 |
| **Dimensioni interne (LxPxH mm)** | 1120x464x1522 |
| **Dimensioni esterne (LxPxH mm)** | 1200x500x1990 |
| **Peso (kg)** | 146 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 230 / 50 / 65 |
| **Modello** | 2 ante, 3 ripiani regolabili con cremagliera e vasca di fondo, aspiratore e filtro |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Volume interno (l) | Dimensioni interne (LxPxH mm) | Dimensioni esterne (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | Modello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1015.00 | AA 120 New | 824 | 1120x464x1522 | 1200x500x1990 | 146 | 230 / 50 / 65 | 2 ante, 3 ripiani regolabili con cremagliera e vasca di fondo, aspiratore e filtro |
| 10.1000.00 | A 120 New | 824 | 1120x464x1522 | 1200x500x1690 | 130 | 230 / 50 / 65 | 2 ante, 3 ripiani regolabili con cremagliera e vasca di fondo |
| 10.1010.00 | AB 600 | 339 | 521x442x726+765 | 600x500x1990 | 105 | 230 / 50 / 65 | 2 ante (1 acidi-1basi) 1 ripiano regolabile con cremagliera e vasca di fondo per comparto aspiratore e filtro |
| 10.1020.00 | A 600 | 402 | 530x463x1533 | 600x500x1690 | 83 | 230 / 50 / 65 | 1 anta, 3 ripiani regolabili con cremagliera e vasca di fondo |
| 10.1030.00 | AAF 120 New | 824 | 1120x464x1522 | 1200x500x1990 | 150 | 230 / 50 / 65 | 2 ante,3 ripiani regolabili con cremagliera e vasca di fondo, aspiratore con timer e filtro |
| 10.1025.00 | AA 600 | 402 | 530x463x1533 | 600x500x1990 | 96 | 230 / 50 / 65 | 1 anta, 3 ripiani regolabili con cremagliera e vasca di fondo, aspiratore e filtro |

## Accessori/Correlati

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

| | |
|---|---|
| **23.0031.00** | VS018<br>Ripiano verniciato antiacido per A 120, AA 120, AAF 120. Dimensioni (LxPxH, mm): 1110x430x30. |
| **23.7279.99** | F007<br>Filtro a carboni attivi di ricambio per KIT F con CUNCTATOR®. |
| **23.7764.99** | F007F<br>Filtro speciale per formalina e CUNCTATOR® dimensioni (LxPxH, mm): 245x235x30. |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566