

# C-MAG HS 4 IKAMAG®

Cod. 22.7514.99

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello C-MAG HS 4



## Descrizione

Agitatori magnetici IKA con riscaldamento, dotati di superficie in vetro ceramica ad alta resistenza chimica.

Temperatura regolabile con circuito di sicurezza a 550° C. Selezione precisa della temperatura a mezzo display digitale con indicatore di sicurezza che segnala l'alta temperatura della superficie e visualizzazione dei codici di errore.

Velocità regolabile con potenziometro con scala da 0 a 6.

Pannello di controllo elevato per protezione contro la perdita di liquidi.

Adatti a lavorare da +5 a +40° C, con umidità fino all'80%.

Preso per allacciamento di un termometro elettronico.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

## Dati Tecnici

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Velocità (rpm)                | 100÷1500    |
| Volume trattabile (l)         | 5           |
| Temperatura massima (° C)     | 500         |
| Dimensioni piastra (Ø mm)     | 100x100     |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm) | 168x220x105 |
| Classe di protezione          | IP 21       |

---

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Peso (kg)</b>                      | 3           |
| <b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b> | 230 / - / - |

---

## Varianti

| <b>Codice</b> | <b>Prodotto</b>       | <b>Velocità (rpm)</b> | <b>Volume trattabile (l)</b> | <b>Temperatura massima (° C)</b> | <b>Dimensioni piastra (Ø mm)</b> | <b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b> | <b>Peso (kg)</b> | <b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b> |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 22.7514.99    | C-MAG HS 4<br>IKAMAG® | 100÷1500              | 5                            | 500                              | 100x100                          | 168x220x105                          | 3                | 230 / - / -                           |
| 22.7303.99    | C-MAG HS 10<br>IKAMAG | 100÷1500              | 15                           | 50÷500                           | 260x260                          | 300x415x105                          | 6                | 220 V                                 |
| 22.0279.82    | C-MAG HS 7<br>IKAMAG  | 100÷1500              | 10                           | 500                              | 180x180                          | 220x330x105                          | 5                | 220 / -- / --                         |

---