ICT 28

Cod. 22.7634.99

Mini incubatore modello ICT 28

Descrizione

Mini incubatore ICT, capacità litri 28, costruito in lamiera d'acciaio e verniciato a forno con polvere epossidica antiacida, interno in alluminio anodizzato con due ripiani, sportello in plexiglass trasparente per ispezionare le camera senza alterare l'equilibrio termico.

Circolazione ad aria naturale, controllo elettronico della temperatura con microprocessore a PID con sonda PT 100.

Sul frontalino vi sono posizionati un termoregolatore digitale ed un interruttore bipolare con luce verde incorporata.

Dati Tecnici

Volume (l)	28
Temperatura (° C)	+80
Precisione a 37° C (° C)	±0,5
Dimensioni interne (LxPxH mm)	400x250x300
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	620x360x440
Peso (kg)	24,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/60/420
Ripiani (forniti/massimo)	2/5

Varianti

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Codice	Prodotto	Volume (l)	Temperatura (° C)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/ Consumo (V/Hz/W)	Ripian (forniti/ massimo)
22.7632.99	ICT 5.4	5,4	+80	2/4	190x150x190	380x240x300	10	230/60/120
22.7633.99	ICT 18	18	+80	300x300x200	500x390x320	15	230/60/360	2/5
22.7634.99	ICT 28	28	+80	400x250x300	620x360x440	24,5	230/60/420	2/5

Accessori/Correlati

23.7525.99	720.2091.03 Ripiano in alluminio forato, per le serie ICT/STZ modello 28.

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566