# ICT 28

Cod. 22.7634.99



Mini incubatore modello ICT 28

## Descrizione

Mini incubatore ICT, capacità litri 28,  costruito in lamiera d'acciaio e verniciato a forno con polvere epossidica antiacida, interno in alluminio anodizzato con due ripiani, sportello in plexiglass trasparente per ispezionare le camera senza alterare l'equilibrio termico.

Circolazione ad aria naturale, controllo elettronico della temperatura con microprocessore a PID con sonda PT 100.

Sul frontalino vi sono posizionati un termoregolatore digitale ed un interruttore bipolare con luce verde incorporata.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Volume (l)** | 28 |
| **Temperatura (° C)** | +80 |
| **Precisione a 37° C (° C)** | ±0,5 |
| **Dimensioni interne (LxPxH mm)** | 400x250x300 |
| **Dimensioni esterne (LxPxH mm)** | 620x360x440 |
| **Peso (kg)** | 24,5 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 230/60/420 |
| **Ripiani (forniti/massimo)** | 2/5 |

## Varianti

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

| Codice | Prodotto | Volume (l) | Temperatura (° C) | Dimensioni interne (LxPxH mm) | Dimensioni esterne (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/ Consumo (V/Hz/W) | Ripian (forniti/ massimo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7632.99 | ICT 5.4 | 5,4 | +80 | 2/4 | 190x150x190 | 380x240x300 | 10 | 230/60/120 |
| 22.7633.99 | ICT 18 | 18 | +80 | 300x300x200 | 500x390x320 | 15 | 230/60/360 | 2/5 |
| 22.7634.99 | ICT 28 | 28 | +80 | 400x250x300 | 620x360x440 | 24,5 | 230/60/420 | 2/5 |

## Accessori/Correlati

| | |
|---|---|
| **23.7525.99** | 720.2091.03<br>Ripiano in alluminio forato, per le serie ICT/STZ modello 28. |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566