

C-MAG MS 7

Cod. 22.7653.99

Agitatore magnetico senza riscaldamento IKA modello C-MAG MS 7



Descrizione

Agitatore magnetico con superficie in vetroceramica ad alta resistenza. Velocità regolabile con potenziometro con scala da 0 a 6. Pannello di controllo elevato per protezione contro perdite di liquidi. Adatto a lavorare da +5 a +40° C con umidità 80%.

Dati Tecnici

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Velocità (rpm) | 100÷1500 |
| Volume trattabile (l) | 10 |
| Dimensioni piastra (mm) | 180x180 |
| Classe di protezione | IP21 |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm) | 220x330x105 |
| Peso (kg) | 5 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50/- |

Varianti

| Codice | Prodotto | Volume trattabile (l) | Dimensioni (mm) | piastra | Dimensioni (LxPxH mm) | esterne | Peso (kg) |
|------------|------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 22.7529.99 | C-MAG MS 4 | 5 | 100x100 | | 150x260x105 | | 3 |
| 22.7653.99 | C-MAG MS 7 | 10 | 180x180 | | 220x330x105 | | 5 |

22.7511.99

C-MAG MS 10

15

280x280

300x105x415

6
