



# HI 93703C

Cod. 22.7572.99

Torbidimetro portatile con accessori e valigetta rigida HANNA INSTRUMENTS modello HI93703C

## Descrizione

HI 93703C è un torbidimetro portatile a microprocessore in grado di fornire una precisione sul campo pari a quella ottenibile in laboratorio. Le due scale di misura di cui è dotato, da 0.00 a 50.00 FTU e da 50 a 1000 FTU, consentono qualsiasi tipo di applicazione. HI 93703C è semplice da usare e da calibrare su 3 punti con gli appositi standard AMCO-AEPA.

Grazie alle funzioni GLP (Good Laboratory Practice), HI 93703C permette di richiamare in qualsiasi momento i dati memorizzati relativi all'ultima calibrazione effettuata.

Il metodo di misura utilizzato è conforme allo standard ISO 7027.

HI 93703C è fornito completo di kit di manutenzione (valigetta rigida, soluzione di calibrazione HI 93703-0 e HI 93703-10, soluzione di pulizia cuvette HI 93703-50, 1 panno per pulizia cuvette, 2 cuvette di misura con tappo), batterie ed istruzioni

## Dati Tecnici

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Scala di misura       | 0,00÷50,00 / 50÷1000 FTU                        |
| Precisione            | -   |
| Risoluzione           | 0,01 FTU (0,00÷50,00 FTU) / 1 FTU (50÷1000 FTU) |
| Accuratezza           | ±0,5 FTU o ±5%                                  |
| Fonte di luce         | LED infrarosso                                  |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 82x220x66                                       |
| Peso (kg)             | 510   |
| Alimentazione         | 4 batterie da 1,5 V AA                          |

Caratteristiche

con kit di manutenzione

## Varianti

| Codice     | Prodotto    | Dimensioni (LxPxH mm) | Alimentazione                     | Caratteristiche                            |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| 22.7560.40 | HI 93703    | 87x220x66             | 4 batterie alcaline da 1,5 V - AA | modello base                               |
| 22.7573.99 | HI 93703-11 | 82x220x66             | 4 batterie da 1,5 V AA            | con porta RS232, memoria fino a 199 misure |
| 22.7572.99 | HI 93703C   | 82x220x66             | 4 batterie da 1,5 V AA            | con kit di manutenzione                    |

## Accessori/Correlati

|            |  |
|------------|--|
| 23.2660.40 | HI 731318<br>Panni per pulizia prismi (4 pezzi).   |
| 23.2661.40 | HI 731321<br>Cuvette di misura (4 pezzi).  |
| 23.5460.40 | HI 731313<br>Kit comprendente valigetta rigida, soluzioni di calibrazione HI 93703-0 e HI 93703-10, soluzione di pulizia delle cuvette HI 93703-50, un panno per pulizia delle cuvette HI 731318, 2 cuvette di misura con tappo. |
| 23.5440.40 | HI 93703-0<br>Soluzione di calibrazione AMCO-EPA-1 a 0 FTU (30 ml).  |
| 23.2663.40 | HI 93703-50<br>Soluzione per pulizia cuvette (230 ml).   |
| 23.5450.40 | HI 93703-10<br>Soluzione di calibrazione AMCO-EPA-1 a 10 FTU (30 ml).  |
| 23.8797.99 | HI 93703-05<br>Soluzione di calibrazione AMCO-AEPA-1 a 500 FTU (30 ml).  |
| 23.4166.40 | HI 920011<br>Cavo per collegamento a pc (9 PIN).   |