

760

Cod. 22.1400.07

Autoclave verticale da banco modello 760



Descrizione

L'autoclave mod. 760 è una sterilizzatrice a vapore che genera una pressione di esercizio di 1 bar corrispondente ad una temperatura di sterilizzazione di 121°C.

Caratteristiche:

- Camera di sterilizzazione da 17,5 litri in acciaio inox conforme ai requisiti della direttiva 2014/68/UE (PED). Costruzione camera sterilizzazione in acciaio inox X5CrNi 18-10 Aisi 304, superficie interna elettrolucidata.
- Materiale di coibentazione camera ignifugo e antifiamma.
- Coperchio in acciaio inox con bloccaggio meccanico a 4 volantini sulla camera di sterilizzazione.
- Apertura coperchio su perno di rotazione con movimento traslatorio.
- Caricamento acqua manuale. Per la sterilizzazione sono sufficienti circa 3 litri di acqua deionizzata.
- Scarico acqua su lato posteriore con rubinetto e portagomma.
- Resistenza elettrica corazzata a immersione con supporto di protezione
- Pressione di esercizio: 1 bar
- Pressione di progetto: 2.5 bar
- Pressione di prova idraulica: 5 bar
- Valvola di sicurezza certificata PED tarata a: 2 bar
- Temperatura di sterilizzazione/utilizzo: 121 (± 1 °C).
- Manometro per verifica della pressione di esercizio: campo di misura 0-4 bar. Risoluzione ± 0.2 bar.
- Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza acqua.
- Termometro digitale: campo di misura da T°C ambiente a 150°C. Precisione ± 1 °C, Risoluzione ± 1 °C.
- Sonda per rilevazione temperatura PT 100.
- Timer 0-120 min. che comanda la resistenza.
- Interruttore generale e spie luminose per segnalazione di alimentazione elettrica inserita, mancanza acqua e resistenza elettrica inserita.
- Attacco da 1/8" (con tappo) per inserimento di una seconda sonda di temperatura per esecuzione tarature certificate e controllo.
- Custodia esterna in acciaio con verniciatura in polvere antiacido.
- Piedini a fungo in gomma antiscivolo.
- Esente da controllo ISPESL perché entro limiti di capacità e pressione previsti.

Attenzione:

- non utilizzare acqua distillata ma solo acqua deionizzata o decalcificata
- Cestello non compreso. Da ordinare a parte (vedere accessori 23.0402.07)

Dati Tecnici

Volume (l)	17,5
Dimensioni vasca (ØxH mm)	248x365 (interna 320)
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	375 x 390 x 525
Peso (kg)	20
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/2200

Accessori/Correlati

23.0400.07	29810006 Cestello in acciaio inox con coperchio incernierato. Dimensioni (ØxH, mm): 240x240.
23.0402.07	29810007 Cestello forato in acciaio inox. Dimensioni (ØxH, mm): 240x270.